

Poland-Wardyn Górny: Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery**OJ S 25/2024 05/02/2024****Contract notice****Supplies****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

National registration number: 6721924275

Postal address: Połczyn Zdrój

Town: Wardyn Górny

NUTS code: PL426 Koszaliński

Postal code: 78-320

Country: Poland

Contact person: Monika Liszka-Ziemba

E-mail: m.liszka-ziemba@mpgo.pl

Telephone: +48 509587712

Internet address(es):Main address: <http://mpgo.pl>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://ezamowienia.gov.pl>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://ezamowienia.gov.pl>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: samorządowa sp. z o.o.

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki kołowej z osprzętem

Reference number: MPGO.P1.2024

II.1.2. Main CPV code

43260000 Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and mining machinery

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki kołowej z osprzętem.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.2. Additional CPV code(s)

66114000 Financial leasing services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL426 Koszaliński

II.2.4. Description of the procurement

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki kołowej z osprzętem.

I. Dane techniczne maszyny:

1. Ładowarka wraz osprzętem fabrycznie nowa,
2. Ładowarka pochodząca z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego egzemplarza serii. Wyprodukowana nie wcześniej niż w 2023 roku.
3. wysokość całkowita maszyny (wraz z osprzętem) maksymalnie 3500 mm,
4. min. prześwit 385 mm,
5. masa całkowita robocza 18.000 kg - 20.000 kg,
6. szerokość całkowita od 2800 do 3100 mm,
7. obciążenie przy pełnym skręcie i na wprost nie mniej niż 14.000 kg,
8. siła odspajania min. 14.500 kg,
9. wysokość poziomego załadunku łyżką wysokiego wysypu umożliwiającą załadunek samochodu wraz z naczepą o wysokości min. 4.0 m,
10. udźwig maksymalny pozwalający na optymalną pracę nie mniej niż 6.200 kg,
11. wysokość wysypu dla kąta otwarcia łyżki 45 stopni - nie mniej niż 3.000 mm.

II. Napęd/silnik:

- silnik wysokoprężny chłodzony cieczą o mocy min. 170 kW (zgodny z normą ISO 9249 lub SAEJ 1349),
- silnik spełniający co najmniej normy emisji spalin STAGE V,
- wstępny filtr paliwa z separatorem wody,
- zbiornik paliwa o pojemności min. 260 litrów, z wlewem paliwa zabezpieczonym zamkiem na kluczyk.

III. Układ jezdny:

- układ skrętu – rama przegubowa z dwoma siłownikami skrętu,
- napęd na cztery koła,
- wzmocnione mosty napędowe typu otwartego z systemem blokady 100% na przednim mechanizmie różnicowym,
- całkowity kąt oscylacji osi tylnej min. 24°,
- maksymalny moment obrotowy min. 1100 Nm,
- opony 23,5 R25 klasy L5, z błotnikami nad każdym kołem.

IV. Układ hydrauliczny:

- zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennej wydajności, ciśnienie układu hydraulicznego min. 220 MPa, wydajność pompy min. 240 l/min, lub wyposażony w dwie pompy wielotłoczkowe o wydajności min. 2x 120 l/min,
- sterowanie osprzętem za pomocą joysticka wielofunkcyjnego wyposażonego w przełącznik kierunku jazdy oraz przełącznik dodatkowej linii hydraulicznej.

V. Skrzynia biegów:

- automatyczna skrzynia biegów zapewniająca możliwość zmiany biegu pod obciążeniem,
- przekładnia hydrokinetyczna z blokadą lub bez blokady zmiennika momentu,
- minimum 4 biegi w przód, 3 w tył,
- wziernik poziomu oleju w przekładni,

VI. Układ chłodzenia:

- wentylator chłodnic z napędem hydraulicznym i automatyczną funkcją zmiany kierunku obrotów,
- konstrukcja układu chłodzenia ułatwiająca szybkie czyszczenie sprężonym powietrzem każdej chłodnicy z osobna,

VII. Układ hamulcowy:

- hamulce główne na cztery koła tarczowe, typu mokrego,
- niezależny obwód hamulców osi przedniej i osi tylnej,

VIII. Układ elektryczny:

- napięcie 24V,
- mechaniczny wyłącznik zasilania,
- oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych,
- światła robocze przednie 4x i tylne 2x,
- lampa błyskowa LED na dachu kabiny, koloru pomarańczowego z możliwością demontażu,
- sygnał dźwiękowy i sygnał cofania,
- podwójne akumulatory,

IX. Kabina:

- kabina certyfikowana spełniająca normy FOPS / ROPS,
- kabina wyposażona w klimatyzację, wentylację, ogrzewanie,
- wycieraczki i spryskiwacze przedniej i tylnej szyby,
- wielofunkcyjny wyświetlacz układu monitorującego parametry pracy, deska rozdzielcza i inne opisy w języku polskim,
- regulacja kolumny kierownicy,
- kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem, regulowaną osłoną, w rozdzielczości HD, stopień ochrony IP 67,
- roleta przeciwsłoneczna,
- schowki na instrukcję i narzędzia,
- uchwyt (gałka) na kierownicy,
- drzwi wejściowe do kabiny po lewej lub po lewej i prawej stronie,
- podwójne lusterka boczne zewnętrzne podgrzewane
- dwa lusterka wewnętrzne,
- radioodtwarzacz,

X. Osprzęt roboczy:

- łyżka wysokiego wysypu, pojemność łyżki min. 4m³, wyposażona w lemiesz wzmocniony z wysokogatunkowej stali typu „hardox” – możliwością wymiany (montaż na śruby),
- zaczep holowniczy z tyłu maszyny,
- układ automatyczny centralnego smarowania.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 6

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Zgodnie z SWZ

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 05/03/2024 Local time: 09:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 02/06/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 05/03/2024 Local time: 09:15

Place:

Platforma e-Zamówienia

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Prezes Izby Odwoławczej

Town: Warszawa

Country: Poland

VI.5. Date of dispatch of this notice

31/01/2024