

Germany-Hanover: Motor vehicles

OJ S 198/2023 13/10/2023

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Postal address: Karl-Wiechert-Allee 60c

Town: Hannover

NUTS code: DE929 Region Hannover

Postal code: 30625

Country: Germany

Contact person: Fahrzeugbeschaffung

E-mail: fahrzeugbeschaffung@aha-region.de

Internet address(es):

Main address: <https://www.aha-region.de>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/ausschreibungen/D451757804>

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://bi-medien.de>

Additional information can be obtained from another address:

Official name: Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover

Postal address: Karl-Wiechert-Allee 60c

Town: Hannover

NUTS code: DE929 Region Hannover

Postal code: 30625

Country: Germany

Contact person: Fahrzeugbeschaffung

E-mail: fahrzeugbeschaffung@aha-region.de

Internet address(es):

Main address: <https://www.aha-region.de>

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Environment

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Fahrzeugbeschaffung

II.1.2. Main CPV code

34100000 Motor vehicles

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover, Karl-Wiechert-Allee 60c, 30625 Hannover beabsichtigt, im Namen und auf Rechnung der Landeshauptstadt Hannover, 4 Lkw-Fahrgestelle mit Dreiseitenkipper und Ladekran, aufgeteilt in 2 Losen, zu beschaffen.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2

II.2. Description

II.2.1. Title

Lkw-Fahrgestell (4 Stück) (Kurzzeichen: Los 1)

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

34100000 Motor vehicles

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE929 Region Hannover

Main site or place of performance: 30625 Hannover

II.2.4. Description of the procurement

Motor EURO VI E; Kraftstoffart: Diesel; Leistung: min. 100 kW - 130 kW; zul. Gesamtgewicht min. 7.000 kg max. 7.500 kg; Offroad-Bereifung mit grobem Profil; Radstand min. 4.100 mm max. 4.300 mm; maximale Fahrzeugbreite (ohne Aussenspiegel) 2.100 mm; Antrieb auf Achse 1 und 2; Differenzialsperre an Achse 1 und 2; zuschaltbare Längsdifferentialsperre; Schaltung des Nebenantriebs vom Fahrerhaus; Kontroll-Leuchte auf der Instrumententafel; Bremsanlage mit automatisch lastabhängiger Regelung; automatischer Blockierverhinderer; elektronisches Stabilitätsprogramm; Notbremsassistent; Fahrspurüberwachungsassistent; Abbiegeassistent gem. der Empfehlung des Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, veröffentlicht im Verkehrsblatt Heft 19-2018, Nr. 149; Rückfahrkamera mit LCD-Bildschirm (Farbmonitor) im Fahrerhaus (automatisch einschaltend beim Einlegen der Rückfahrstufe). Montageort des Monitors wird bei der ersten Abnahme von aha festgelegt (unter Berücksichtigung der technischen Machbarkeit und den gesetzlichen Vorgaben). Lenkunterstützung; Fahrerhauslackierung in kommunalorange, angelehnt an RAL 2011; elektrische Fensterheber für Fahrer- und Beifahrertür; Zentralverriegelung; Airbag für Fahrer- und Beifahrer; min. in der Höhe verstellbares Lenkrad; beheizte Rückspiegel, elt. verstellbar; hydraulisch gefederter Fahrersitz, mit 3-Punktsicherheitsgurt, heizbar, höhen-, neigungs- und längs verstellbar; hydraulisch gefederter Beifahrersitz, mit 3-Punktsicherheitsgurten, heizbar, höhen-, neigungs- und längs verstellbar; 4er-Sitzbank in Sitzreihe 2 mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten an den äußeren Sitzplätzen; Heizungs- und Belüftungssystem mit Luftaustritten an Frontscheibe, Fahrer- und Beifahrerfußraum sowie Seitenscheiben; mehrstufiges Gebläse für Warm- und Frischluftzufuhr; min. manuelle Klimatisierung des

Fahrerhauses; Radioanlage mit Bluetooth-Freisprechanlage; Mautgerät; Haltegriffe im Bereich der A-Säulen für Fahrer- und Beifahrer; Möglichkeit des Durchganges von Sitzreihe 1 zu Sitzreihe 2; Dachablage oberhalb der Windschutzscheibe; 12 V-Steckdose im Fahrerhaus; Rückwandfenster. Rückfahrwarneinrichtung, in "rauschender Ausführung", selbstanpassend 77-97 Dezibel. Anhängerkupplung Kugelkopf mit min. Anhängelast 3.300 kg; Fahrzeug ohne EG-Kontrollgerät (Fahrzeuge werden nicht gewerblich genutzt); Warnmarkierung Rot / Weiss reflektierend gemäß DIN 30710; Konturmarkierung für Fahrerhaus gemäß ECE 104 R; LED-Leuchtbalken in flacher Ausführung (orange leuchtend) auf dem Fahrzeugdach montiert, schaltbar über Schalter im Armaturenbrett; Es ist sicherzustellen, dass das Fahrgestell für den Aufbau eines Dreiseitenkipper mit Ladekran geeignet ist. Der AN hat das Fahrgestell zum im Los 2 beschriebenen Aufbauhersteller kostenfrei anzuliefern.

Gefordert ist eine Kundendienstwerkstatt oder ein Stützpunkt mit mobilem Service der gewährleistet, dass ein Instandsetzungsbeginn der LKW-Fahrgestelle innerhalb von 24h ermöglicht. Es ist anzugeben, ob ein Ersatzteilbringdienst täglich zur Verfügung steht und wie oft er ggfs. täglich in Anspruch genommen werden kann.

Zus. Garantiezeiten über den gesetzlichen Gewährleistungszeitraum hinaus sind erwünscht und anzugeben.

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Start: 02/01/2024 End: 06/02/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Ablauf der Angebotsfrist: 09.11.2023, 11:00:00 Uhr

Bindefrist des Angebots: 29.12.2023

II.2. Description

II.2.1. Title

Dreiseitenkipper mit Ladekran (4 Stück) (Kurzzeichen: Los 2)

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

34142000 Crane and dumper trucks

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE929 Region Hannover

Main site or place of performance: 30625 Hannover

II.2.4. Description of the procurement

Masse der Pritsche IL: ca. 3.100 mm x 2.100 mm x 400 mm; Stahlbordwände, feuerverzinkt, aussen in RAL 2011 kommunalorange lackiert, abklappbar; Bordwandverschlüsse in korrosionsfreier Ausführung. Es sind auf den Bordwänden aufsteckbare Laubgitteraufsätze von ca. 600 mm Höhe vorzusehen. Die Laubgitteraufsätze sollen ca. die Hälfte der Pritschenlänge überdecken und zur Pritschenlänge hin abgeschrägt verlaufen. Die Stirnwand ist entsprechend auszulegen. Pritschenboden aus Stahlblech, feuerverzinkt; 8 Zurr-Ringe, jeweils 4 auf jeder Längsseite im Boden eingelassen, nach VBG 12 §22; Pritschenrahmen in feuerverzinkter Ausführung; Kipperzylinder 5-stufig; Kipperbedienung über separate Kabelfernbedienung im Fahrerhaus inkl. entsprechenden Halter; 2 Stück Werkzeugkästen unterhalb von der Pritsche, Größe dem vorhandenen Bauraum entsprechend angepasst (min. 500 mm breit, min. 400 mm hoch, min. 400 mm tief), Verschlussdeckel abschließbar, Material in korrosionsfreier Ausführung; verschließbare Aluminium-Kiste in Pritschenbreite, Montageort Stirnwand, Höhe ca. 600 mm, Tiefe ca. 750 mm. Die Kiste ist mit 2 Stück; Abdeckklappen zu versehen, welche ein Ablaufen von Regenwasser ermöglichen müssen (Neigung nach hinten ca. 2°); 1 Stück ausziehbaren Aufstieg vorn rechts unterhalb des Ladebodens; Montageort zwischen Pritschenaufbau und Fahrerhaus; Kranablage mit montiertem Greifer muss auf der Ladefläche des Kippers erfolgen. Die Grundlänge des Kranes ist entsprechend auszuführen. Schwenkbereich ca. 180 Grad; hydraulische Ausführung; Hebelast bei maximaler Auslenkung ca. 700 kg; Armsystem in teleskopierbarer Ausführung auf ca. 7.000 mm; Kranabsicherung inkl. Betriebsstundenzähler, Antriebsmotor Start / Stop, optisch-akustische Überlastanzeige, optische Höhenwarneinrichtung, Not/Aus-Einrichtung; Kransteuerung über Funkfernbedienung 2 Bedienstände links und rechts vom Fahrzeug für alle Bedienfunktionen; sofern fahrgestellseitig technisch darstellbar, sollen die Stützbeine des Ladekranes in Fahrstellung nach unten zeigen. Ggf. ist ein vorhandener Seitenanfahrerschutz entsprechend umzubauem. Hierbei ist die gesetzliche Gesamtbreite von 2550 mm zu beachten! Stützbeinausleger in hydraulischer Ausführung; Stützbeinteller pendelnd gelagert; Stützbeinausleger mit rot/weiß Markierung und Warnleuchte; 2 Stück Unterlegplatten für die Kranstützbeine inkl. Halter jeweils 1 Stück pro Seite; Stützbeinüberwachung mit Mittelstellungsüberwachung; Armsystemüberwachung für den Kran in Transportstellung; füllstandsüberwachte Zentralschmieranlage für den Kran; 2-Schalengreifer: Nenninhalt ca. 60 bis 80 l; Baubreite ca. 300 mm; kompakte Getriebeeinheit ohne Zylinder mit abnehmbaren Greiferzähnen (5 Stück); Lasthaken mit Wirbel und Rotator; Aufbaugutachten einer amtlichen Überwachungsorganisation, um das Gesamtfahrzeug zulassen zu können; Warnmarkierung Rot / Weiss reflektierend gemäß DIN 30710 vorne, hinten und seitlich; Konturmarkierung für Aufbau gemäß ECE 104 R; 2 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer, Montageort auf Stirnwandschutzgitter; 2 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer, Montageort hinten im Bereich der Lampenträger; LED-Arbeitsscheinwerfer für Kransystem; Fahrzeug - Umfeldbeleuchtung, vom Fahrerhaus schaltbar; Montage und Verkabelung seitliche Markierungsleuchten; seitlicher Unterfahrerschutz links und rechts mit feuerverzinkten Stahlhalterungen am Aufbau; Hochleistungshydraulikpumpe; Handwascheinrichtung mit min. 15l Wasser im Bereich des Bedienstandes des Ladekrans. Die Handwascheinrichtung muss elektrisch beheizt über die Fahrzeugelektrik sein. Funktion der Heizung nur bei laufendem Antriebsmotor. Gefordert ist eine Kundendienstwerkstatt oder ein Stützpunkt mit mobilem Service der gewährleistet, das ein Instandsetzungsbeginn des Aufbau's innerhalb von 24h ermöglicht. Es ist anzugeben, ob ein Ersatzteilbringdienst täglich zur Verfügung steht und wie oft er ggfs. täglich in Anspruch genommen werden kann.

II.2.5.

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Start: 02/01/2024 End: 06/03/2025

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Ablauf der Angebotsfrist: 09.11.2023, 11:00:00 Uhr

Bindefrist des Angebots: 29.12.2023

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation**III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers**

List and brief description of conditions:

Eigenerklärung für alle Lose:

- Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt
- Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

Section IV: Procedure

IV.1. Description**IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information**IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

Date: 08/11/2023 Local time: 11:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 08/11/2023 Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Vergabeunterlagen in elektronischer Form:

Informationen zum Abruf der Vergabeunterlagen: siehe I.3).

Kommunikation:

Anfragen zum Verfahren können elektronisch als registrierter Nutzer auf <https://bi-medien.de> gestellt werden.

Angebotsabgabe:

Schriftliche Angebote sind nicht zugelassen!

Angebote können nur elektronisch in Textform abgegeben werden.

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die zur Vertretung des Bieters berechnigte natürliche Person zu benennen, das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist als registrierter Nutzer auf <https://bi-medien.de> einzureichen.

Zugang zur elektronischen Kommunikation und zur elektronischen Angebotsabgabe als registrierter Nutzer auf <https://bi-medien.de> über den Menüpunkt - Meine Vergaben - unter der ID des Verfahrens D451757804 im Bereich - Mitteilungen - bzw. - Angebote -.

Informationen zu den Registrierungsmöglichkeiten sind zu finden unter:

<https://bi-medien.de/ausschreibungsdienste/bieterassistent>.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung

Postal address: Auf der Hude 2

Town: Lüneburg

Postal code: 21339

Country: Germany

E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de

Telephone: +49 4131151334

Fax: +49 4131152943

VI.5. Date of dispatch of this notice

09/10/2023