

696646-2026 - Nadmetanje

Poljska – Rasvjetna oprema i električne svjetiljke – Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED

OJ S 196/2026 09/10/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Roba

1. Kupac

1.1. Kupac

Službeno ime: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

E-pošta: pawel.kamionka@nowyteatr.org

Pravni oblik kupca: Lokalno tijelo

Djelatnost javnog naručitelja: Slobodne aktivnosti, kultura i religija

2. Postupak

2.1. Postupak

Naslov: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED

Opis: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1.

Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 1000 W. 4) Strumień świetlny oprawy ≥ 50000 lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System gobo minimum: dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 55^\circ$. 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2.

Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 580 W. 3) Strumień świetlny oprawy ≥ 28000 lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 120 mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej (CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System Gobo: minimum 2 tarcze gobo po ≥ 7 gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat ≥ 4 -ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $6^\circ - 51^\circ$. 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz.

Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy ≥ 300 W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture output) ≥ 18500 lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 119 mm 5) Kolor: system mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 45^\circ$ 8) Efekty: iris oraz pryzmat 5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 53^\circ$ 10) Sterowanie: DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop (shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe (pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $4^\circ - 50^\circ$ 9) Sterowanie: obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.

Identyfikacyjna oznaka postępu: 12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c

Wersja postępu: Otvoren

Postęp: nie

2.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 31500000 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke

Dodatna klasifikacija (cpv): 31520000 Svjetiljke i pribor za svjetiljke, 31527260 Rasvjetni sustavi

2.1.2. Mjesto izvršenja

Poštanska adresa: ul. Madalińskiego 10/16

Grad: Warszawa

Poštanski broj: 02-513

Zemlja – podregija (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

2.1.4. Opće informacije

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. Razlozi za isključenje

Izvori razloga za isključenje: Dokumentacija o nabavi

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0001

Naslov: Predmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego, fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego / ruchomych głowic LED. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ

Opis: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 1000 W. 4) Strumień świetlny oprawy ≥ 50000 lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System gobo minimum: dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 55^\circ$. 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2. Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 580 W. 3) Strumień świetlny oprawy ≥ 28000 lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 120 mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej (CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System Gobo: minimum 2 tarcze gobo po ≥ 7 gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat ≥ 4 -ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $6^\circ - 51^\circ$. 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem

kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy ≥ 300 W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture output) ≥ 18500 lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 119 mm 5) Kolor: system mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 45^\circ$ 8) Efekty: iris oraz pryzmat 5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 53^\circ$ 10) Sterowanie: DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop (shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe (pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $4^\circ - 50^\circ$ 9) Sterowanie: obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.

Interna identyfikacyjna oznaka: ZP/PN/01/09/2026

5.1.1. Svrha

Priroda ugovora: Roba

Glavna klasifikacija (cpv): 31500000 Rasvjetna oprema i električne svjetiljke

Dodatna klasifikacija (cpv): 31520000 Svjetiljke i pribor za svjetiljke, 31527260 Rasvjetni sustavi

5.1.2. Mjesto izvršenja

Poštanska adresa: ul. Madalińskiego 10/16

Grad: Warszawa

Poštanski broj: 02-513

Zemlja – podregija (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Zemlja: Poljska

5.1.3. Očekivano trajanje

Trajanje: 60 Dani

5.1.6. Opće informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave ne financira se sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvaćena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

5.1.9. Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Dokumentacija o nabavi

5.1.11. Dokumentacija o nabavi

Adresa dokumentacije o nabavi: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c>

5.1.12. Uvjeti nabave

Uvjeti podnošenja:

Elektroničko podnošenje: Obvezno

Adresa za podnošenje: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c>

Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: poljski

Elektronički katalog: Dopušteno

Rok za zaprimanje ponuda: 17/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) srednjoeuropsko vrijeme, zapadnoeuropsko ljetno vrijeme

Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 90 Dani

Uvjeti ugovora:

Ugovor se mora izvršiti u okviru programa zaštićenih radnih mjesta: Ne

Elektroničko izdavanje računa: Dopušteno

Naručivanje će biti elektroničko: da

Plaćanje će biti elektroničko: da

5.1.15. Tehnike

Okvirni sporazum:

Nema okvirnog sporazuma

Informacije o dinamičkom sustavu nabave:

Nema dinamičkog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zaštita (preispitivanje)

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu): Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite): Krajowa Izba Odwoławcza

8. Organizacije

8.1. ORG-0001

Službeno ime: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

Registracijski broj: NIP: 5213468244

Registracijski broj: REGON: 141245324

Poštanska adresa: ul. Madalińskiego 10/16

Grad: Warszawa

Poštanski broj: 02-513

Zemlja – podregija (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Zemlja: Poljska

E-pošta: pawel.kamionka@nowyteatr.org

Tel.: (22) 849 35 53

Internet: www.nowyteatr.org

Uloge ove organizacije:

Kupac

8.1. **ORG-0002**

Službeno ime: Krajowa Izba Odwoławcza

Registracijski broj: 010828091

Poštanska adresa: ul. Postępu 17a

Grad: Warszawa

Poštanski broj: 02-676

Zemlja – podregija (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Zemlja: Poljska

E-pošta: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: (22) 458 7801

Internet: www.gov.pl/web/uzp

Uloge ove organizacije:

Organizacija za preispitivanje (pravnu zaštitu)

Organizacija koja pruža više informacija o postupcima preispitivanja (pravne zaštite)

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 935fbb8d-89af-4286-a7e5-f16639ffa90c - 02

Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji – standardni režim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 07/10/2026 16:28:09 (UTC+02:00) istočnoeuropsko vrijeme, srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest službeno dostupna: poljski

Broj objave obavijesti: 696646-2026

Broj izdanja SL S-a: 196/2026

Datum objave: 09/10/2026