

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175177-2019:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések
2019/S 074-175177**

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

AK15427

Fényes Elek utca 7–13.

Budapest

1024

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Kelithal Mariann

Telefon: +36 18199171

E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu

Fax: +36 18199540

NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.kozut.hu>

A felhasználói oldal címe: <http://www.kozut.hu>

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység

Egyéb tevékenység: Országos közút üzemeltetése, fenntartása

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

Elnevezés: Nyári és téli adapterek beszerzése

Hivatkozási szám: KF-2018/0000448

II.1.2) Fő CPV-kód

34921000

II.1.3) A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

15/04/2019 S74

- - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás

1 / 15

<https://ted.europa.eu/>

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

TED

Adásvételi szerződés téli és nyári adapterek beszerzésére

1. rész: Adásvételi keretszerződés 21 db padkakasza adapter beszerzésére
2. rész: Adásvételi keretszerződés 25 db rézsúkasza adapter beszerzésére
3. rész: Adásvételi keretszerződés 15 db homlokseprő adapter beszerzésére
4. rész: Adásvételi keretszerződés 10 db homlokhóeke
- 5.rész: Adásvételi keretszerződés 15 db sószóró adapter beszerzésére

Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata.

II.1.6) **Részekre vonatkozó információk**

A beszerzés részekből áll: igen

II.1.7) **A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)**

Érték áfa nélkül: 603 627 400.00 HUF

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Adásvételi szerződés 21 db padkakasza adapter beszerzésére
Rész száma: 1

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

16310000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU1

NUTS-kód: HU2

NUTS-kód: HU3

A teljesítés fő helyszíne:

Autópálya mérnökségek: Emőd, Makó, Balatonvilágos, Csorna, Berettyóújfalú, Gödöllő,
Szigetszentmiklós,Ófehértó, Szombathely, Kiskőrös, Baja, Dunaújváros, Csorna, Mosonmagyaróvár, Cegléd,
Nagyatád, Ve.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Adásvételi keretszerződés 21 db padkakasza adapter beszerzésére.

A padkakasza szerelések jobbos és balos kivitele komplett egységet képezzen, az UNIMOG, traktor, elejére- frontlemezére - felszerelve hatékonyan biztosítsa a közúthoz tartozó területen a kaszálás végzését. Aműködéshez szükséges meghajtás az UNIMOG vagy traktor elejére kivezetett két sebességi fokozattalrendelkező kardántengely biztosítja (500, ill. 1000 ford/perc).

Az adapter legyen alkalmas UNIMOG U300/U400 típuscsaládokon, valamint a társaságunk tulajdonában lévőtraktorokon való alkalmazáshoz.

Főbb műszaki követelmények:

- késtengely: vízszintes,
- késkialakítás: lengőkéses,
- vágási szélesség: min. 1 200 mm,
- vágási magasság: 40-80 mm között,
- vágófej keresztirányú dőlésszöge közép elhelyezéstől számítva: $\pm 20^\circ$,
- oldalgém kinyúlás: min. 2 900 mm,
- kardán 13/4 " mérettel csatlakoztatható legyen,
- munkavégzésre jobb és bal oldalon egyaránt alkalmas legyen. A jobb oldalról a bal oldalra való átálláshozszükséges átszerelési/átfordítási idő egy kolléga esetében nem lehet több mint 6,5 óra,
- automatikus alkalmazkodás a talajfelszín egyenetlenségeihez, kitérővédelemmel ellátva,

- Az eszköz rendelkezzen olyan műszaki megoldással, hogy a kezelő a munka megkezdésekor, illetve annakbefejeztével egy gombnyomásra az adapter munka-, illetve szállítási pozícióba tudja vezérelni, azaz a rendszerautomatikus munka-, illetve szállítási helyzetbe pozicionálja magát,
 - biztonsági leállító a vezérlőpultról vezérelve, leállási idő max. 4 sec,
 - kézzel kezelhető vezérlőpult,
 - kidobás elleni védelem,
 - Az adapterrel szerelt hordozójármű, munkavégzés során nem lóghat ki az adott sávból, mely melletti padkát, útszegélyt kaszálja.
- Fényezés.
- rozsdá gátló alapozás, fokozott korrózió védelem,
 - RAL 2011, narancssárga festés.
- Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

II.2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 24 hónap. A gépek leszállításának határideje az eseti megrendelés kibocsátásától számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Adásvételi keretszerződés 25 db rézsúkasza adapter beszerzésére
Rész száma: 2

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

16310000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU1

NUTS-kód: HU2

NUTS-kód: HU3

A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Autópálya mérnökségek: Emőd, Makó, Balatonvilágos, Csorna, Berettyóújfalu, Gödöllő, Szigetszentmiklós, Ófehértó, Szombathely, Lébény, Martonvásár, Fonyód, Komárom, Bicske, Kál

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Adásvételi keretszerződés 25 db rézsúkasza adapter beszerzésére. A rézsúkasza felépítménykomplett egységet képezzen, amely UNIMOG U300/U400 típuscsalád, hosszú tengelytávú univerzális eszközhordozójára felszerelve, hatékonyan biztosítsa a közúthoz tartozó területen a kaszálási és cserjeirtásifeladatok végzését. A rézsúkasza gémje és a kaszafej mozgatása a vezetőfülkéből manuálisan a szükséges kezelőpultról történjen, de a kaszafej talajkövető rendszere automatikus vezérlést biztosítson.

A gém mozgatását az eszközhordozó hidraulika köréről kell biztosítani. A hidraulikus csatlakozások szabványos gyorscsatlakozókkal történjenek. A kaszafej meghajtása axiáldugattyús hidromotorral történjen, melyhez aszükséges teljesítményt az eszközhordozó teljesítmény hidraulikája biztosítsa.

Legyen alkalmas az Unimog hosszú tengelytávú U300/U400, típuscsalád fizikai méreteihez, valamint teljesítmény-hidraulika rendszeréről történő alkalmazásra, megfelelő átállítással, átszereléssel(gyorscsatlakozós hidraulika tömlők).

Olyan műszaki megoldást kell kialakítani, hogy a rézsűkasza átszerelhető legyen egyik típusról a másikra.

Az megajánlott rézsűkasza adapternek egyenes gémszerkezetűnek kell lennie és az ajánlatnak tartalmazniakell a rézsűkasza fejet is kompletten. A gép csatlakozó feje legyen alkalmas más (a megajánlott gyártmányú)adapterek (ürszelvényvágó, ároktisztító, sövényvágó adapter) üzemeltetésére is.

Főbb műszaki követelmények.

A minimális gémkinyúlás: min. 8,0 m,

— gémfordulás szöge: min. 180o,

— rögzítése: az eszközhordozó jármű plató helyére, a 4 db csészére,

— vágási szélesség: min. 1 200 mm,

— vágási vastagság: min. 20 mm,

— kaszafaj kialakítás: vízszintes tengelyű, lengőkéses,

— szemes-késes vágórendszer,

— kidobás elleni védelem,

— úszó állásba ki-be kapcsolási lehetősége,

— hidraulikus meghajtás: a hordozójármű teljesítmény hidraulikájáról,

— biztonsági leállító a vezérlőpultról vezérelve, leállási idő: max. 4 sec,

— szállított helyzetben a vágófej rögzíthető legyen,

— működés: gémről hidraulikus csatlakoztatással,

— munkaóra számláló,

— keréktámaszok (merevítés a hátsó tengelyre),

— leállító lábak, üzemen kívüli állapotban tárolásra,

— hidraulikusan szabályozott ütközésvédelem,

— jobb és baloldali munkavégzésre egyaránt alkalmas kivitelű legyen,

— A kaszáló felépítmény vezérlése a kezelőfülkében elhelyezett joystickkal rendelkező kezelőpultról történjen, biztosítsa a rángatásmentes gémműködtetést. Az aprítófej indítása - leállítása elektromos kapcsolóval történjen.

Egyéb követelmények:

— a leszállítandó eszközzel együtt plusz egy garnitúra tartalék készletet és a hozzá tartozó rögzítő elemeket(kengyel, kötőelemek) is le kell szállítani az adott szállítási helyre.

Fényezés.

— rozsdagátló alapozás, fokozott korrózió védelem,

— RAL 2011 narancssárga festés.

Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 24 hónap): / Súlyszám: 15

Ár - Súlyszám: 85

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

II.2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 24 hónap. A gépek leszállításának határideje az eseti megrendelés kibocsátásától számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Adásvételi keretszerződés 15 db homlokseprő adapter beszerzésére

Rész száma: 3

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

34921000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU1

NUTS-kód: HU2

NUTS-kód: HU3

A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Autópálya mérnökségek: Emőd, Makó, Balatonvilágos, Csorna, Berettyóújfalu, Gödöllő, Szigetszentmiklós, Ófehértó, Szombathely, Kiskőrös, Dunaújváros, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Adásvételi keretszerződés 15 db homlokseprő adapter beszerzésére.

A seprőhenger UNIMOG U300/U318/U400 típuscsaládba tartozó univerzális eszközhordozó, valamint a tehergépjárművek mellő gyorscsatlakozó lapjára (MSZ EN 15432 F2) ill. (DIN 76 060 B) szerelve hatékonyan biztosítja az aszfaltburkolatra felkerülő szilárd szemcsés szennyeződések (por, kavics, baleseti törmelék stb.) könnyű és alapos eltávolítását, összegyűjtését.

A seprőhengert meghajtó hidromotoros egység a henger bal oldalán kerüljön kiépítésre.

A működést és meghajtást biztosító hidraulikus tömlők is gyorscsatlakozókkal legyenek csatlakoztathatók az eszközhordozóhoz.

Működtetés:

Az UNIMOG U300/U318/U400 típuscsaládú Unimog valamint tehergépjármű hidraulikus rendszeréről. A seprőhenger rendelkezzen vízpermetező egységgel, amely vízellátását a platón elhelyezett víztároló tartályból biztosítja.

A kefék vízellátását biztosító, a seprőhengerre szerelt szivattyú szállítása min. 10 l/perc legyen.

Főbb műszaki követelmények:

- adapter teljes szélessége: max. 2 900 mm,
- seprőhenger hossza: min. 2 400 mm,
- horizontális mozgásszög oldalanként: $\pm 30^\circ$,
- seprési szélesség (300-os állásban): min. 2 200 mm,
- keféátmérő: min. 500 mm - max. 800 mm,
- beállíthatóság jobb és baloldali irányban fokozatmentesen, hidraulikusan,
- hidraulikus emelés, süllyesztés,
- munkahelyzeti magasság állítás: állítható magasságú, beálló kerekek segítségével,
- helyzetvilágító LED-es lámpák,
- készenlét figyelmeztető zászló,
- a keféhengertől függetlenül beállítható sebességű oldalseprő tárcsa, rugós elemmel, mely bármely oldali munkavégzéshez használható, átszerelhető,
- a seprő adapterrel együtt vízbiztosító berendezést is szállítani kell, mely az adapter előtti terület nedvesítésére szolgáló folyadékot tárolja, biztosítja.

Követelmények a víztartállyal szemben:

— tartály térfogata: min. 3 500 – max. 4 000 liter,

— felszerelhető legyen az Unimog U300/U318/U400 és más univerzális eszközhordozó vagy tehergépjárművek platójára,

— kialakítása:

— a tartályt olyan kerettel kell ellátni, mely segítségével a hordozó jármű platójára való rögzítés megoldható, valamint a felszerelési emelés biztonsággal elvégezhető legyen,

— a tartálynak meg kell felelni az ide vonatkozó előírásoknak, melyek lehetővé teszik az ilyen mennyiségű víz közúton történő szállítását.

Fényezés.

— rozsdá gátló alapozás, fokozott korrózió védelem,

— RAL 2011, narancssárga festés.

Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 óras oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Minőségi kritérium - Név: 1 Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 24 hónap) / Súlyszám: 15

Ár - Súlyszám: 85

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

II.2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 24 hónap. A gépek leszállításának határideje az eseti megrendelés kibocsátásától számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Adásvételi keretszerződés 10 db homlokhóeke adapter beszerzésére

Rész száma: 4

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

43313100

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU1

NUTS-kód: HU2

NUTS-kód: HU3

A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Autópálya mérnökségek: Emőd, Makó, Balatonvilágos, Csorna, Berettyóújfalú, Gödöllő, Szigetszentmiklós, Ófehértó, Szombathely,

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Adásvételi keretszerződés 10 db homlokhóeke adapter beszerzésére Általános felépítése.

A homlokhóeke komplett egységet képezzen, amely az Unimog U300/U318/U400 típuscsaládú univerzális eszközhordozó tehergépjárműre felszerelve hatékonyan biztosítsa a Társaságunk kezelésében lévő úthálózaton való nagysebességű hó eltakarítási feladatokat. A csatlakoztatás régi DIN 76060 B szabványos felfogó-lappal történik (MSZ EN 15432:2008 F2).

A gépjármű hidraulika rendszere biztosítsa az energiaellátást a hidraulikus működtetés részére.

Működtetése hidraulika hengerek segítségével a vezetőfülkéből történjen.

Főbb műszaki követelmények:

- eke hossz: min. 3 500 mm - max. 3 800 mm,
- munka szélesség (30o-os elfordításnál): max. 3 200 mm,
- eke magasság: max. 1 150 mm,
- eke tömege: max. 900 kg,
- hidraulika segítségével elforgatható legyen: min. +30o-tól - 30o-ig.

Egyéb követelmények:

- a hóeke felfogó lapja legyen alkalmas az Unimog típuscsaládokon, valamint a 18t / 20t együttes tömeggelrendelkező tehergépjárművön való alkalmazásra is,
 - a megajánlandó termék teljes körű működtetését meg kell oldani a hordozó járművön kiépített hidraulikusszekciókkal (3 szekció),
 - a latyakoló (vulkollán, gumi) éllel való működésmódot külön vezérelt hidraulikus körről lehessen munkahelyzetbe hozni a kezelő személynek a vezetőfülkéből az eke felemelt helyzetében. A latyakolástkopásálló vulkollán (poliuretán) lap biztosítsa,
 - a kopásálló acél kés anyagminősége legalább a Hardox 400 anyagminőségnek, míg a vulkollán él minősége pedig, legalább SHORE PUM 80 A anyagminőségnek feleljen meg,
 - a hidraulikusan működtetett él több tagból álljon (ha ez az él az akadályon való áthaladáskor hátrafordul, akkor az minél kisebb szélességre korlátozódjon),
 - a hóeke szállítójának feladata a hóeke valamint a jármű meglévő hidraulikus és elektromos rendszerének összehangolása az összekapcsolhatóság, a működőképesség és a megfelelő vezérelhetőség érdekében,
 - bármely minőségű hóban alkalmazható legyen (latyakolás, porhó, nagymennyiségű hó),
 - az ajánlati ár tartalmazzon egy plusz garnitúra kopásálló acél készletet és egy garnitúra vulkollánkészletet a hóeke tartozékaként,
 - működésmódok: emelés, süllyesztés, rögzített szállítási helyzet (mechanikus biztosítással), forgatás jobbra-balra, él váltás. A gépjármű hidraulika rendszere biztosítja az energiaellátást valamint az úszó állást és aporpcionális vezérlést a hidraulikus működtetés részére. A munkahelyzetbe fordított eke - nem teljes kifordítás esetében - is legyen alkalmas a hó eltakarítási feladatok ellátására, a hidraulikus rendszer biztosítsa az adott pozícióban való tartást, mozgásmentes állapotot,
 - az ekéket munkahelyzetben automatikusan működő védelemmel kell ellátni az akadályok által okozott károsodás elkerülése érdekében,
 - a vezérlés úszó-helyzetbe kapcsolásakor a hóeke az útburkolat oldalesésének megfelelően álljon be megfelelő helyzetbe,
 - a munka közben felverődő hó elleni védőberendezéssel legyen ellátva,
 - a hóeke szélső pontjait a veszélyes üzemet jelző előre fehér, hátra vörös fényű LED-es lámpákkal kell felszerelni, melyek jól bírják a rázkódást, - az eszközt mindkét szélén piros színű cserélhető kiviteli jelzőzászlóval kell felszerelni,
 - a szélső élek hátoldalait HI minőségű fényvisszaverő piros-fehér biztonsági csíkozással kell ellátni,
 - a hóéken a biztonságos munkavégzés érdekében a veszélyes működésekre figyelmeztető feliratokat, piktogramokat kell elhelyezni,
 - kezelési és karbantartási utasítással, alkatrészjegyzékkel, valamint munkavédelmi megfelelőségitanúsítvánnyal kell szállítani a hóekét,
 - az adapter görgős leállító támasszal kiegészítve kerüljön leszállításra.
- Fényezés:
- rozsdagátló alapozás, fokozott korrózió védelem,

- mély narancsszínű műgyanta alapú zománccfestés (RAL 2011),
 - védelem,
 - RAL 2011, narancssárga festés.
- Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 85

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

II.2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 24 hónap. A gépek leszállításának határideje az eseti megrendelés kibocsátásától számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

Adásvételi keretszerződés 15 db sószóró adapter beszerzésére
Rész száma: 5

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

34921000

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU1

NUTS-kód: HU2

NUTS-kód: HU3

A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: MK Nzrt. mérnökségek: Emőd, Makó, Balatonvilágos, Csorna, Berettyóújfalú, Gödöllő, Szigetszentmiklós, Ófehértó, Szombathely, Csorna, Mosonmagyaróvár, Cegléd, Nagykanizsa

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

Adásvételi keretszerződés 15 db sószóró adapter beszerzésére.
10 db sószóró I

A sószóró felépítmény komplett egységet képezzen, amely az Unimog U300/U318/U400 hosszú tengelytávú univerzális eszközhordozó, rakfelületére felszerelve alkalmas a téli síkosság-mentesítéshez szükségesszóróanyagok kiszórására, a technológiai előírásokban meghatározott mennyiség betartásával, jólszabályozható módon.

A sószóró berendezés működéséhez szükséges energiát az Unimog U300/U318/U400 motorja által meghajtott hidraulika szivattyú biztosítja.

Az út-jeladó vezérelte jel alapján (különböző haladási sebességek esetén is), a beállított szórási mennyiségekű függőek, biztosítják a szórási technológia betartását. Elakadt járművek mentése során azonban átkapcsolhatólegyen az Unimog álló helyzetében való szórásra is. Ilyenkor az elakadt jármű «alászórásával» segíti a forgalom megindulását.

A szóró-berendezésnek vízben oldott só tárolására alkalmas tartállyal is rendelkezni kell, mely a szórásfolyamán szabályozható mennyiségben, a forgótányérra kerülő sóra permetezve biztosítja, a nedvesített sóburkolaton való megfelelő tapadását. Az alkalmazott nedvesítő anyag, CaCl₂, esetenként NaCl, 10 % vagy 20 %-os vizes oldata.

Az egytányéros szóró berendezés legyen alkalmas akár 12 m szélességben az autópálya burkolatára kiszórnia síkosság mentesítő sőt. Korlátozott mértékben lehessen az aszimmetrikus szórásképet is szabályozni. A változó szélességű szóráskép legalább 5 pozícióban legyen állítható a szórásszélességi határokon belül. Az aszimmetrikus szóráskép változtatása ne okozza a beállított szórástechnológiai érték (g/m^2) változását. A sószóró-berendezés vezérlése a vezetőfülkéből történjen, ahol a vezérlőpulton a szórási mennyiség, a szórásszélessége, a szórás képe, a nedvesítés vezérlése a gépkocsivezető által beállítható. A szóró-berendezés önürítő rendszerrel biztosítja a munka végén a tartályban maradt szóró-anyagmaradéktalan kiürítését.

A sószóró berendezés rendelkezzen olyan műszaki megoldással, amely elektromos hiba esetén, a berendezés «kvázi» mechanikus beállítással tovább működtethető legyen, a kívánt szórásmennyiség, és szélességtekintetében.

A sószóró-felépítmény az UNIMOG eszközhordozótól munka végeztével függetleníthető, állítható kitémasztólábakkal biztosítja a berendezés talajra való leállítását. A felépítménynek olyan kialakításúnak kell lennie, hogy a fel és leszerelést könnyen gyorsan lehessen elvégezni két kezelő személynek. A felépítmény rendelkezzen olyan szerkezettel, amely az alapjármű platóján könnyen végighalad (pl. csúszik, gördül) annak rakfelületén, a felépítmény mechanikus károsítása nélkül. Ajánlatban kérjük megadni a konkrét műszaki megoldást. A sószórófelépítmény első támasztólábai nem lehetnek merev kialakításúak.

Főbb műszaki követelmények:

— síkosság-mentesítő tartály befoglaló méretei:

— a platón felfekvő hossza: max. 2 800 mm,

— szélessége, plató oldalfali között: max. 2 075 mm,

— a síkosság-mentesítő anyag tartályának kapacitása:

— minimum: $2,9 \text{ m}^3$,

— maximum: $3,4 \text{ m}^3$,

— a sóvíz tároló tartály összes kapacitása:

— minimum: 1 200 liter, - a sószóró berendezés szalagos, vagy csigás kihordó rendszerrel rendelkezzen,

— az eszköz «sócsúszdája», a röpítő tányérja rozsdamentes acél vagy műanyagból készüljön.

Amennyiben az eszköz ezen elemein 48 hónap alatt megjelenik a rozsdás, ajánlattevőnek az erre vonatkozó igénybejelentéskövetően, költségmentesen cserélnie kell,

— a szórás szélessége folyamatosan állítható: 3 - 12 m között,

— a szélesség állítás tartalma: min. 1 m-es lépcsőben,

— szórási (korlátozott) aszimmetriaállítás: jobb-bal legalább 7 pozícióban,

— a szórás-mennyiség beállítási tartománya (NaCl): $5\text{-}40 \text{ g/m}^2$,

— a szórás-mennyiség állítás tartalma (NaCl): 5 g/m^2 fokozatonként,

— a szórás mennyisége érdesítő anyagok esetén: min. $30\text{-}180 \text{ g/m}^2$,

— a szórás-mennyiség állítás tartalma (érdesítő anyag): 30 g/m^2 fokozatonként.

Folytatás VI.4.3) pontban.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Minőségi kritérium - Név: Jótállás vállalt többlet időtartama (értékelt max.: 24 hónap) / Súlyszám: 15

Ár - Súlyszám: 85

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) **További információk**

II.2.7 pontban feltüntetett határidő: A keretszerződés időtartama 24 hónap. A gépek leszállításának határideje az eseti megrendelés kibocsátásától számított 4 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) **Meghatározás**

IV.1.1) **Az eljárás fajtája**

Nyílt eljárás

IV.1.3) **Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**

IV.1.6) **Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**

IV.1.8) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) **Adminisztratív információk**

IV.2.1) **Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2018/S 074-164116](#)

IV.2.8) **Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról**

IV.2.9) **Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról**

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:

Adásvételi szerződés 21 db padkakasza adapter beszerzésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) **Az eljárás eredménye**

V.2.1) **A szerződés megkötésének dátuma:**

29/11/2018

V.2.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) **A nyertes ajánlattevő neve és címe**

Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stefánia út 19.

Budapest

1143

Magyarország

Telefon: +36 72532532

E-mail: nemeth@uktg.hu

Fax: +36 72532533

NUTS-kód: HU1

A nyertes ajánlattevő kkv: nem

V.2.4) **A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)**

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 147 000 000.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 140 910 000.00 HUF

V.2.5) **Alvállalkozásra vonatkozó információk**

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2

Rész száma: 2

Elnevezés:

Adásvételi keretszerződés 25 db rézsúkasza adapter beszerzésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) **Az eljárás eredménye**

V.2.1) **A szerződés megkötésének dátuma:**

20/11/2018

V.2.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) **A nyertes ajánlattevő neve és címe**

Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1. em. 7. ajtó

Budapest

1101

Magyarország

Telefon: +36 204517422

E-mail: info@pegazustrade.hu

Fax: +36 22611841

NUTS-kód: HU1

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) **A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)**

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 250 000 000.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 275 192 500.00 HUF

V.2.5) **Alvállalkozásra vonatkozó információk**

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3

Rész száma: 3

Elnevezés:

Adásvételi keretszerződés 15 db homlokseprő adapter beszerzésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) **Az eljárás eredménye**

V.2.1) **A szerződés megkötésének dátuma:**
20/11/2018

V.2.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) **A nyertes ajánlattevő neve és címe**

Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1. em. 7. ajtó

Budapest

1101

Magyarország

Telefon: +36 204517422

E-mail: info@pegazustrade.hu

Fax: +36 22611841

NUTS-kód: HU1

A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) **A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)**

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42 000 000.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 76 236 990.00 HUF

V.2.5) **Alvállalkozásra vonatkozó információk**

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4

Rész száma: 4

Elnevezés:

Adásvételi keretszerződés 10 db homlokhóeke adapter beszerzésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) **Az eljárás eredménye**

V.2.1) **A szerződés megkötésének dátuma:**
20/11/2018

V.2.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) **A nyertes ajánlattevő neve és címe**

Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1. em. 7. ajtó
Budapest
1101
Magyarország
Telefon: +36 204517422
E-mail: info@pegazustrade.hu
Fax: +36 22611841
NUTS-kód: HU1
A nyertes ajánlattevő kvv: igen

V.2.4) **A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)**

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 32 081 700.00 HUF

V.2.5) **Alvállalkozásra vonatkozó információk**

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5

Rész száma: 5

Elnevezés:

Adásvételi keretszerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) **Az eljárás eredménye**

V.2.1) **A szerződés megkötésének dátuma:**

20/11/2018

V.2.2) **Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) **A nyertes ajánlattevő neve és címe**

Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1. em. 7. ajtó
Budapest
1101
Magyarország
Telefon: +36 204517422
E-mail: info@pegazustrade.hu
Fax: +36 22611841
NUTS-kód: HU1
A nyertes ajánlattevő kvv: igen

V.2.4) **A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)**

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 90 000 000.00 HUF

A szerződés/rész végleges összértéke: 79 206 210.00 HUF

V.2.5) **Alvállalkozásra vonatkozó információk**

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) **További információk:**

1. rész:

Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1101 Budapest, Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1. em. 7. ajtó)

Adószáma: 11103200-2-42

Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Stefánia út 19.)

Adószáma: 23028557-2-01

2-5. rész: Pegazus Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1101 Budapest, Kőbányai út 45. A. ép. B. lház. 1.

em. 7. ajtó) Adószáma: 11103200-2-42

VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottsága

Riadó u. 5.

Budapest

1026

Magyarország

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

VI.4.2) **A békéltetési eljárást lebonyolító szerv**

VI.4.3) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

— a berendezés rendelkezzen olyan műszaki megoldással, amely megakadályozza a szóróanyag tartályban a szóróanyag beboltozódását;

— a berendezésnek olyan szabályzórendszerrel kell rendelkeznie, amelynek segítségével a kezelő személyzet a folyamatos munka közbeni nedvesítés mértékét tudja változtatni;

— a sóoldat kijuttatását olyan folyadékszivattyú biztosítsa, amely az esetleges szárazon járás esetén is meghibásodás mentesen tud tovább üzemelni;

— a szóró berendezés alátámasztásának olyannak kell lennie a hordozó jármű acélpadlóján, mely meggátolja a berendezés megcsúszását, rugalmas alátámasztást biztosít, és egyúttal megkönnyíti a gépegység tisztítását.

5 db Sószóró II.

Általános felépítés:

Főbb műszaki követelmények:

— síkosság-mentesítő tartály befoglaló méretei:

— a platón felfekvő hossza: max. 2 300 mm,

— szélessége, plató oldalfali között: max. 2 075 mm,

— a síkosság-mentesítő anyag tartályának kapacitása:

— minimum: 1,8 m³,

— maximum: 2,3 m³,

— a sósvíz tároló tartály összes kapacitása:

— minimum: 800 liter,

— a sószóró berendezés szalagos, vagy csigás kihordó rendszerrel rendelkezzen,
— az eszköz «sócsúszdája», a röpítő tányérja rozsdamentes acél vagy műanyagból készüljön. Amennyiben az eszköz ezen elemein 48 hónap alatt megjelenik a rozsdás, ajánlattevőnek az erre vonatkozó igénybejelentést követően, költségmentesen cserélnie kell;
— a szórás szélessége folyamatosan állítható: 3–12 m között,
— a szélesség állítás tartalma: min. 1 m-es lépcsőben,
— szórási (korlátozott) aszimmetriaállítás: jobb-bal legalább 7 pozícióban,
— a szórás-mennyiség beállítási tartománya (NaCl): 5–40 g/m²,
— a szórás-mennyiség állítás tartalma (NaCl): 5 g/m² fokozatonként,
— a szórás mennyisége érdesítő anyagok esetén: min. 30–180 g/m²,
— a szórás-mennyiség állítás tartalma (érdesítő anyag): 30 g/m² fokozatonként,
— a berendezés rendelkezzen olyan műszaki megoldással, amely megakadályozza a szóróanyag tartályban a szóróanyag beboltozódását;
— a berendezésnek olyan szabályzórendszerrel kell rendelkeznie, amelynek segítségével a kezelő személyzet a folyamatos munka közbeni nedvesítés mértékét tudja változtatni;
— a sóoldat kijuttatását olyan folyadékszivattyú biztosítsa, amely az esetleges szárazon járás esetén is meghibásodás mentesen tud tovább üzemelni;
— a szóró berendezés alátámasztásának olyannak kell lennie a hordozó jármű acélpadlóján, mely meggátolja a berendezés megcsúszását, rugalmas alátámasztást biztosít, és egyúttal megkönnyíti a gépegység tisztítását. Szállítási helyként, eszközönként 3 fő részére min. 4 órás oktatás megtartása is nyertes ajánlattevő feladata. A gépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VI.4.4) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottsága

Riadó u. 5.

Budapest

1026

Magyarország

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**

11/04/2019