

696646-2026 - Verseny

Lengyelország – Világítóberendezések és villamos lámpák – Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED

OJ S 196/2026 09/10/2026

Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

Árubeszerzés

1. Vevő

1.1. Vevő

Hivatalos név: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

E-mail-cím: pawel.kamionka@nowyteatr.org

Az ajánlatkérő szervezet jogi típusa: Helyi hatóság

Az ajánlatkérő szerv tevékenysége: Szabadidő, kultúra és vallás

2. Eljárás

2.1. Eljárás

Cím: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED

Leírás: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1.

Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 1000 W. 4) Strumień świetlny oprawy ≥ 50000 lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System gobo minimum: dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 55^\circ$. 10)

Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2.

Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 580 W. 3) Strumień świetlny oprawy ≥ 28000 lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 120 mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej (CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System Gobo: minimum 2 tarcze gobo po ≥ 7 gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat ≥ 4 -ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $6^\circ - 51^\circ$. 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru

optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy ≥ 300 W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture output) ≥ 18500 lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 119 mm 5) Kolor: system mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 45^\circ$ 8) Efekty: iris oraz pryzmat 5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 53^\circ$ 10) Sterowanie: DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop (shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe (pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $4^\circ - 50^\circ$ 9) Sterowanie: obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.

Eljárásazonosító: 12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c

Az eljárás típusa: Nyitott

Az eljárás gyorsított: nem

2.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 31500000 Világítóberendezések és villamos lámpák

További osztályozás (cpv): 31520000 Lámpa és világítási szerelvények, 31527260

Világítástechnikai rendszerek

2.1.2. A teljesítés helye

Postacím: ul. Madalińskiego 10/16

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-513

2.1.4. Általános információk

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

2.1.6. Kizárási okok

Indokok kizárásra forrása: Közbeszerzési dokumentum

5. Rész

5.1. Rész: LOT-0001

Cím: Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego, fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego / ruchomych głowic LED. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ

Leírás: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 1000 W. 4) Strumień świetlny oprawy ≥ 50000 lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System gobo minimum: dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 55^\circ$. 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2. Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 580 W. 3) Strumień świetlny oprawy ≥ 28000 lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 120 mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej (CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System Gobo: minimum 2 tarcze gobo po ≥ 7 gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat ≥ 4 -ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $6^\circ - 51^\circ$. 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem

kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy ≥ 300 W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture output) ≥ 18500 lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 119 mm 5) Kolor: system mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 45^\circ$ 8) Efekty: iris oraz pryzmat 5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 53^\circ$ 10) Sterowanie: DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop (shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe (pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $4^\circ - 50^\circ$ 9) Sterowanie: obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.

Belső azonosító: ZP/PN/01/09/2026

5.1.1. Cél

A szerződés jellege: Árubeszerzés

Fő osztályozás (cpv): 31500000 Világítóberendezések és villamos lámpák

További osztályozás (cpv): 31520000 Lámpa és világítási szerelvények, 31527260

Világítástechnikai rendszerek

5.1.2. A teljesítés helye

Postacím: ul. Madalińskiego 10/16

Város: Warszawa

Írányítószám: 02-513

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

5.1.3. Becsült időtartam

Időtartam: 60 Napok

5.1.6. Általános információk

Fenntartott részvétel:

A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitott.

Nem uniós forrásokból finanszírozott közbeszerzési projekt
A közbeszerzésre a kormányzati közbeszerzés megállapodás alkalmazandó: nem

5.1.9. Alkalmassági követelmények

Selektációs kritériumok forrásai: Közbeszerzési dokumentum

5.1.11. Közbeszerzési dokumentumok

A közbeszerzési dokumentumok címe: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c>

5.1.12. A közbeszerzésre irányadó feltételek

A benyújtás feltételei:

Elektronikus benyújtás: Kötelező

A benyújtásra használható cím: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c>

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket ezeken a nyelveken lehet benyújtani: lengyel

Elektronikus katalógus: Megengedett

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 17/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Közép-európai idő, nyári időszámítás szerinti nyugat-európai idő

Az az időtartam, amíg az ajánlatnak érvényesnek kell maradnia: 90 Napok

A szerződés feltételei:

A szerződést védett foglalkoztatási programok keretében kell teljesíteni: Nem

Elektronikus számlázás: Megengedett

Elektronikus megrendelésre fog sor kerülni: igen

Elektronikus fizetésre fog sor kerülni: igen

5.1.15. Sajátos beszerzési módszerek

Keretmegállapodás:

Nincs keretmegállapodás

A dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk:

Nem dinamikus beszerzési rendszer

5.1.16. További információk, közvetítés és felülvizsgálat

Felülvizsgálati szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet: Krajowa Izba Odwoławcza

8. Szervezetek

8.1. ORG-0001

Hivatalos név: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

Regisztrációs szám: NIP: 5213468244

Regisztrációs szám: REGON: 141245324

Postacím: ul. Madalińskiego 10/16

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-513

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

E-mail-cím: pawel.kamionka@nowyteatr.org

Telefonszám: (22) 849 35 53

Internetcím: www.nowyteatr.org

E szervezet szerepei:

Vevő

8.1. ORG-0002

Hivatalos név: Krajowa Izba Odwoławcza

Regisztrációs szám: 010828091

Postacím: ul. Postępu 17a

Város: Warszawa

Irányítószám: 02-676

Ország alegysége (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Ország: Lengyelország

E-mail-cím: odwolania@uzp.gov.pl

Telefonszám: (22) 458 7801

Internetcím: www.gov.pl/web/uzp

E szervezet szerepei:

Felülvizsgálati szervezet

A felülvizsgálati eljárásokról további információkat nyújtó szervezet

A hirdetményre vonatkozó információk

A hirdetmény azonosítója/verziója: 935fbb8d-89af-4286-a7e5-f16639ffa90c - 02

Hirdetményminta típusa: Verseny

A hirdetmény típusa: Eljárást megindító vagy koncessziós hirdetmény – klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályok

A hirdetmény altípusa: 16

A hirdetmény megküldésének dátuma: 07/10/2026 16:28:09 (UTC+02:00) Kelet-európai idő, nyári időszámítás szerinti közép-európai idő

Azok a nyelvek, amelyeken ez a hirdetmény hivatalosan elérhető: lengyel

A hirdetmény közzétételi száma: 696646-2026

HL S kiadás száma: 196/2026

A közzététel dátuma: 09/10/2026