

140144-2026 - Kompetizzjoni

II-Polonja – Apparat tar-riċiklaġġ – „Dostawa, montaż i uruchomienie separatora folii i rozrywarki do worków na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki”

OJ S 41/2026 27/02/2026

Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard

Provvisti

1. Xerrej

1.1. Xerrej

Isem uffiċjali: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Email: sekretariat@pgkim-tomaszow.pl

Tip legali tax-xerrej: Korp irregolat bil-liġi pubblika

Attività tal-awtorità kontraenti: Servizzi publiċi ġenerali

2. Proċedura

2.1. Proċedura

Titlu: „Dostawa, montaż i uruchomienie separatora folii i rozrywarki do worków na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki”

Deskrizzjoni: Rozrywarka do worków Dane techniczne: • Typ urządzenia: Rozrywarka do worków wykonana według obowiązujących norm i przepisów o minimalnej wydajności 4 Mg/h dla odpadów o kodach 15 01 06, 15 01 02, 20 01 39, 20 01 01 i 15 01 01. • Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2026 • Rozrywarka do worków musi być przystosowana do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. • Rozrywarka do worków nie będzie pracowała wewnątrz budynku, nie będzie miała także zadaszenia w postaci wiaty • Szafa sterownicza rozrywarki musi być przystosowana do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Musi być zabezpieczona przed działaniem słońca, deszczu i śniegu. • Wielkość bunkra zasypowego min. 12m³ (bez nadstawek) • Długość krawędzi zasypowej min. 3600 mm • Maksymalna wysokość progu załadunkowego z konstrukcją wsporczą 5000 mm • Podłoga bunkra zasypowego wykonana w postaci przenośnika łańcuchowego, który jest przystosowany i odpowiednio wzmocniony do przenoszenia obciążeń i odporny na działanie ostrych krawędzi. • System automatycznego smarowania łańcucha. • Uszczelnienie taśmy przenośnika zabezpieczające przed przedostawaniem się odpadów do ogniw łańcucha. • Układ opróżniania komory roboczej w przypadku zaklinowania elementem tarasującym. • Urządzenie ma być wyposażone w ruchomy grzebień rozrywający wyposażony w układ regulacji jego odległości od rotora rozrywającego • Grzebień rozrywający składający się z kilku osobnych, wahlowych segmentów wyposażonych w elementy tnące, które zazębiają się z nożami na rotorze rozrywającym • Automatyczny układ czyszczenia rotora w postaci listwy czyszczącej ze zgarniaczami sterowanej hydraulicznie (oczyszczanie powierzchni bębna). • System automatycznego oczyszczania rotora działający niezależnie od grzebienia rozrywającego • Obsługa i sterowanie rozrywarki z wykorzystaniem panelu operatorskiego dotykowego umieszczonego na zewnętrznej części szafy sterowniczej. • Materiał elementów roboczych ze stali trudnościeralnej. • Napęd przenośnika podłogi bunkra zasypowego realizowany poprzez przekładnię i silnik elektryczny sterowany falownikiem. • Wykonanie podestów, klap serwisowych i rewizyjnych w miejscach niezbędnych do przeprowadzenia obsługi. • Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz przeglądy gwarancyjne muszą odbywać się tylko w miejscu wskazanym przez

Zlecniodawcę w SWZ jako miejsce dostawy • W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu wskazanym przez Zlecniodawcę w SWZ Zlecnio biorca zobowiązany jest na czas naprawy dostarczyć Zlecniodawcy urządzenie o podobnych parametrach dostosowane do pracy przy istniejącej instalacji do segregacji odpadów selektywnie zebranych

- Gwarancja na oferowane urządzenie min. 12 miesięcy
- Dostarczenie dokumentacji techniczno-rozruchowej oferowanego urządzenia w języku polskim wraz ze składaną ofertą

Zakres prac do wykonania obejmuje:

- Prace projektowe i technologiczne w zakresie nowego urządzenia.
- Montaż nowego urządzenia (mechaniczno - elektryczny).
- Uruchomienie, wykonanie prób i regulacji zainstalowanego urządzenia.
- Dostarczenie: dokumentacji techniczno-rozruchowej, katalogu części wraz z parametrami technicznymi części zamiennych w wersji cyfrowej i papierowej w języku polskim
- Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi oferowanego urządzenia

Miejsce dostawy urządzenia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Baza Segregacji Odpadów Komunalnych ul. Petera 65; 22-600 Tomaszów Lubelski

Separator folii Urządzenia do separacji folii musi współpracować z oferowanym urządzeniem do rozrywania worków. Oba urządzenia mają tworzyć jeden ciąg technologiczny. Z separatora folii muszą wychodzić dwa taśmociągi. Jeden do leja zasypowego istniejącej linii sortowniczej, drugi z odseparowaną folią do boku. Dopuszcza się dostawę jednego taśmociągu (odprowadzającego odseparowaną folię do boku) pod warunkiem zapewnienia wysypu drugiej frakcji z separatora folii na istniejący taśmociąg będący w posiadaniu Zamawiającego. Długości taśmociągów muszą być dostosowane do potrzeb Zamawiającego. Zlecnio biorca określi długości taśmociągów w porozumieniu ze Zlecniodawcą podczas wizji lokalnej na Bazie Segregacji Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Petera 65. Wszystkie taśmociągi muszą posiadać burty boczne zapobiegające wywiewaniu odpadów. Urządzenie ma skutecznie separować ze strumienia odpadów wychodzącego z rozrywarki worków odpady foliowe. Odpady mają być transportowane do komory roboczej urządzenia za pośrednictwem przenośnika taśmowego o szerokości roboczej min. 1000 mm. Wymaga się, aby proces separacji przebiegał na zasadzie pneumatyczno-mechanicznej. W komorze bocznej winien znajdować się wolnoobrotowy rotor o średnicy minimum 1,5 m. Rotor ma być wyposażony w masywne palce wyłapujące ze strumienia odpadów większe elementy foliowe. Palce wyłapujące elementy foliowe mają wysuwać się z rotora w obszarze, w którym następuje separacja, następnie mają samoczynnie chować się do wnętrza rotora, aby ograniczyć możliwość owijania się wokół rotora większych elementów foliowych. Dodatkowo separacja ma być wspomagana przez strumień powietrza przepływający przez komorę roboczą w kierunku z dołu do góry. W tym celu urządzenie ma być wyposażone w wentylator nadmuchowy oraz dysze zlokalizowane pod punktem przesypu materiału z przenośnika taśmowego do komory roboczej separatora folii. Należy zapewnić możliwość regulacji kierunku oraz siły strumienia powietrza w komorze roboczej separatora. Frakcje lekkie mają być zabierane przez strumień przepływającego powietrza oraz palce na rotorze i wyrzucane bezpośrednio na przenośnik odbierający, zlokalizowany w przestrzeni za rotorem. Pozostały strumień odpadów pozbawionych folii ma opadać grawitacyjnie na przenośnik odbierający, znajdujący się bezpośrednio pod komorą roboczą separatora. Separator musi spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe:

- wydajność min.:

Identyfikator tal-procedura: 6b1c758c-797a-4d44-b687-84a5486206fb

Identyfikator intern: SM/06/2026

Tip ta' procedura: Miftuħa

Il-procedura hija aċċellerata: le

2.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

2.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Petera 65

Belt: Tomaszów Lubelski

Kodiċi postali: 22-600

Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)

Pajjiż: Il-Polonja

2.1.4. Informazzjoni ġenerali

Baži legali:

Direttiva 2014/24/UE

2.1.6. Raġunijiet għall-esklużjoni

Sors tal-motivi għall-eżklużjoni: Dokument tal-Akkwist

5. Lott

5.1. Lott: LOT-0001

Titlu: „Dostawa, montaż i uruchomienie separatora folii i rozrywarki do worków na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki”

Deskrizzjoni: Rozrywarka do worków Dane techniczne: • Typ urządzenia: Rozrywarka do worków wykonana według obowiązujących norm i przepisów o minimalnej wydajności 4 Mg/h dla odpadów o kodach 15 01 06, 15 01 02, 20 01 39, 20 01 01 i 15 01 01. • Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2026 • Rozrywarka do worków musi być przystosowana do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. • Rozrywarka do worków nie będzie pracowała wewnątrz budynku, nie będzie miała także zadaszenia w postaci wiaty • Szafa sterownicza rozrywarki musi być przystosowana do pracy w różnych warunkach atmosferycznych. Musi być zabezpieczona przed działaniem słońca, deszczu i śniegu. • Wielkość bunkra zasypowego min. 12m³ (bez nadstawek) • Długość krawędzi zasypowej min. 3600 mm • Maksymalna wysokość progu załadunkowego z konstrukcją wsporczą 5000 mm • Podłoga bunkra zasypowego wykonana w postaci przenośnika łańcuchowego, który jest przystosowany i odpowiednio wzmocniony do przenoszenia obciążeń i odporny na działanie ostrych krawędzi. • System automatycznego smarowania łańcucha. • Uszczelnienie taśmy przenośnika zabezpieczające przed przedostawaniem się odpadów do ogniw łańcucha. • Układ opróżniania komory roboczej w przypadku zaklinowania elementem tarasującym. • Urządzenie ma być wyposażone w ruchomy grzebień rozrywający wyposażony w układ regulacji jego odległości od rotora rozrywającego • Grzebień rozrywający składający się z kilku osobnych, wahlowych segmentów wyposażonych w elementy tnące, które zazębiają się z nożami na rotorze rozrywającym • Automatyczny układ czyszczenia rotora w postaci listwy czyszczącej ze zgarniaczami sterowanej hydraulicznie (oczyszczanie powierzchni bębna). • System automatycznego oczyszczania rotora działający niezależnie od grzebienia rozrywającego • Obsługa i sterowanie rozrywarki z wykorzystaniem panelu operatorskiego dotykowego umieszczonego na zewnętrznej części szafy sterowniczej. • Materiał elementów roboczych ze stali trudnościeralnej. • Napęd przenośnika podłogi bunkra zasypowego realizowany poprzez przekładnię i silnik elektryczny sterowany falownikiem. • Wykonanie podestów, klap serwisowych i rewizyjnych w miejscach niezbędnych do przeprowadzenia obsługi. • Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz przeglądy gwarancyjne muszą odbywać się tylko w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę w SWZ jako miejsce dostawy • W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę w SWZ Zleceniobiorca zobowiązany

jest na czas naprawy dostarczyć Zleceniodawcy urządzenie o podobnych parametrach dostosowane do pracy przy istniejącej instalacji do segregacji odpadów selektywnie zebranych

- Gwarancja na oferowane urządzenie min. 12 miesięcy
- Dostarczenie dokumentacji techniczno-rozruchowej oferowanego urządzenia w języku polskim wraz ze składaną ofertą

Zakres prac do wykonania obejmuje:

- Prace projektowe i technologiczne w zakresie nowego urządzenia.
- Montaż nowego urządzenia (mechaniczno - elektryczny).
- Uruchomienie, wykonanie prób i regulacji zainstalowanego urządzenia.
- Dostarczenie: dokumentacji techniczno-rozruchowej, katalogu części wraz z parametrami technicznymi części zamiennych w wersji cyfrowej i papierowej w języku polskim
- Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi oferowanego urządzenia

Miejsce dostawy urządzenia: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Baza Segregacji Odpadów Komunalnych ul. Petera 65; 22-600 Tomaszów Lubelski

Separator folii Urządzenia do separacji folii musi współpracować z oferowanym urządzeniem do rozrywania worków. Oba urządzenia mają tworzyć jeden ciąg technologiczny. Z separatora folii muszą wychodzić dwa taśmociągi. Jeden do leja zasypowego istniejącej linii sortowniczej, drugi z odseparowaną folią do boksu. Dopuszcza się dostawę jednego taśmociągu (odprowadzającego odseparowaną folię do boksu) pod warunkiem zapewnienia wysypu drugiej frakcji z separatora folii na istniejący taśmociąg będący w posiadaniu Zamawiającego. Długości taśmociągów muszą być dostosowane do potrzeb Zamawiającego. Zleceniobiorca określi długości taśmociągów w porozumieniu ze Zleceniodawcą podczas wizji lokalnej na Bazie Segregacji Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Petera 65. Wszystkie taśmociągi muszą posiadać burty boczne zapobiegające wywiewaniu odpadów. Urządzenie ma skutecznie separować ze strumienia odpadów wychodzącego z rozrywarki worków odpady foliowe. Odpady mają być transportowane do komory roboczej urządzenia za pośrednictwem przenośnika taśmowego o szerokości roboczej min. 1000 mm. Wymaga się, aby proces separacji przebiegał na zasadzie pneumatyczno-mechanicznej. W komorze bocznej winien znajdować się wolnoobrotowy rotor o średnicy minimum 1,5 m. Rotor ma być wyposażony w masywne palce wyłapujące ze strumienia odpadów większe elementy foliowe. Palce wyłapujące elementy foliowe mają wysuwać się z rotora w obszarze, w którym następuje separacja, następnie mają samoczynnie chować się do wnętrza rotora, aby ograniczyć możliwość owijania się wokół rotora większych elementów foliowych. Dodatkowo separacja ma być wspomagana przez strumień powietrza przepływający przez komorę roboczą w kierunku z dołu do góry. W tym celu urządzenie ma być wyposażone w wentylator nadmuchowy oraz dysze zlokalizowane pod punktem przesypu materiału z przenośnika taśmowego do komory roboczej separatora folii. Należy zapewnić możliwość regulacji kierunku oraz siły strumienia powietrza w komorze roboczej separatora. Frakcje lekkie mają być zabierane przez strumień przepływającego powietrza oraz palce na rotorze i wyrzucane bezpośrednio na przenośnik obierający, zlokalizowany w przestrzeni za rotorem. Pozostały strumień odpadów pozbawionych folii ma opadać grawitacyjnie na przenośnik odbierający, znajdujący się bezpośrednio pod komorą roboczą separatora. Separator musi spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe:

- wydajność min.:

5.1.1. Għan

Natura tal-kuntratt: Provvisti

Klassifikazzjoni prinċipali (cpv): 42914000 Apparat tar-riċiklaġġ

Kwantità: 1 biċċa

5.1.2. Post tal-prestazzjoni

Indirizz postali: Petera 65

Belt: Tomaszów Lubelski

Kodiċi postali: 22-600
Sottodivizzjoni tal-pajjiż (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Pajjiż: Il-Polonja

5.1.3. Tul ta' żmien stmat

Tul ta' żmien: 140 Jiem

5.1.6. Informazzjoni ġenerali

Parteċipazzjoni riżervata:

Il-parteċipazzjoni mhijiex riżervata.

Iridu jingħataw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-istaff assenjat biex iwettaq il-kuntratt:

Għadha mhijiex magħrufa

Proġett ta' akkwist iffinanzjat kompletament jew parzjalment mill-Fondi tal-UE

L-akkwist huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): Ie

Dan l-akkwist huwa adattat ukoll għall-intrapriżi żgħira u ta' daqs medju (SMEs): iva

5.1.7. Akkwist strateġiku

Għan tal-akkwist strateġiku: Ebda akkwist strateġiku

Approċċ għat-tnaqqis tal-impatti ambjentali: Oħrajn

Kriterji tal-akkwist ekoloġiku: Ebda Kriterju għall-Akkwist Pubbliku Ekoloġiku

Għan soċjali promoss: Oħrajn

5.1.9. Kriterji tal-għażla

Sors tal-kriterji ta' għażla: Dokument tal-Akkwist

5.1.10. Kriterji tal-għoti

Kriterju:

Tip: Prezz

Isem: cena

Deskrizzjoni: Cena brutto Liczba punktów = Cn/Cb x 100 gdzie: - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - Cb – cena oferty badanej - 100 wskaźnik stały

Kategorija tal-kriterju tal-għoti piż: Fattur ta' ponderazzjoni (persentaġġ, eżatt)

Numru tal-kriterju għall-għoti: 100

5.1.11. Dokumenti tal-akkwist

Lingwi li bihom id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli ufficielment: Pollakk

Iindirizz tad-dokumenti tal-akkwist: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6b1c758c-797a-4d44-b687-84a5486206fb>

5.1.12. Termini tal-akkwist

Termini tas-sottomissjoni:

Sottomissjoni elettronika: Meħtieġa

Iindirizz għas-sottomissjoni: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6b1c758c-797a-4d44-b687-84a5486206fb>

Lingwi li bihom jistgħu jiġu sottomessi offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni: Pollakk

Katalogu elettroniku: Mhux permessa

Huma meħtieġa firma jew sigill elettroniku avanzat jew kwalifikat (kif definit fir-Regolament (UE) Nru 910/2014)

Varjanti: Mhux permessa

L-offerenti jistgħu jifgħu aktar minn offerta waħda: Mhux permessa

Skadenza biex jintlaqgħu l-offerti: 02/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Hin tal-Ewropa tal-Lvant,

Hin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Perjodu waqf li l-offerta għandha tibqa' valida: 90 Jiem

Informazzjoni li tista' tiġi ssupplimentata wara l-iskadenza għas-sottomissjoni:

Fid-diskrezzjoni tax-xerrej, xi dokumenti neqsin relatati mal-offerent jistgħu jiġu pprezentati aktar tard.

Informazzjoni addizzjonali: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. lub wskazanie numeru w/w rejestru/ewidencji w Formularzu ofertowym. 2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) Art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp b) Art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 3) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. 4) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp, oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, : Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w części pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 3 stosuje się.

Informazzjoni dwar il-ftuħ pubbliku:

Data tal-ftuħ: 02/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ħin tal-Ewropa tal-Lvant, Ħin tas-sajf tal-Ewropa Ċentrali

Post: <https://ezamowienia.gov.pl>

Termini tal-kuntratt:

L-eżekuzzjoni tal-kuntratt għandha titwettaq fil-qafas ta' programmi ta' impjegi protetti: Le Hu meħtieġ ftehim ta' kunfidenzjalità: le

Fatturazzjoni elettronika: Permess

Se tintuża l-ordni elettronika: le

Se jintuża l-pagament elettroniku: le

Forma legali li għandha tittiehed minn grupp ta' offerenti li jingħata kuntratt: 13.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Lider konsorcjum) albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymogi zawarte w SWZ jak i przepisy Pzp dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.1.15. Tekniki**Ftehim qafas:**

Ebda ftehim ta' qafas

Informazzjoni dwar is-sistema dinamika tax-xiri:

Ebda sistema dinamika ta' xiri

5.1.16. Aktar informazzjoni, medjazzjoni u rieżami

Organizzazzjoni tar-rieżami: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Informazzjoni dwar l-iskadenzi tar-rieżami: Informacje o terminach odwołania: 1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

Organizzazzjoni li tircievi t-talbiet għall-partecipazzjoni: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

8. Organizzazzjonijiet**8.1. ORG-0001**

Isem uffiċjali: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Numru tar-reġistrazzjoni: NIP: 9210010133
Numru tar-reġistrazzjoni: REGON: 950177059
Indirizz postali: ul. Lwowska 37A
Belt: Tomaszów Lubelski
Kodiċi postali: 22-600
Sottodivizjoni tal-pajjiż (NUTS): Chełmsko-zamojski (PL812)
Pajjiż: Il-Polonja
Email: sekretariat@pgkim-tomaszow.pl
Telefown: 846642461
Indirizz tal-internet: www.pgkim-tomaszow.pl
Endpoint tal-iskambju ta' informazzjoni (URL): <https://ezamowienia.gov.pl>

Rwoli ta' din l-organizzazzjoni:

Xerrej
Organizzazzjoni li tirċievi t-talbiet għall-partecipazzjoni
Organizzazzjoni li tipproċessa l-offerti
Organizzazzjoni tar-rieżami

Informazzjoni dwar l-avviż

Identifikatur/verżjoni tal-avviż: b8030e67-e32f-45f5-900b-0a09ecb46cb7 - 02
Tip ta' formola: Kompetizzjoni
Tip ta' avviż: Avviż tal-kuntratt jew tal-konċessjoni – reġim standard
Sottotip tal-avviż: 16
Data ta' meta ntbagħat l-avviż: 26/02/2026 10:16:06 (UTC+01:00) Ħin tal-Ewropa Ċentrali, Ħin tas-sajf tal-Ewropa tal-Punent
Lingwi li bihom dan l-avviż huwa disponibbli uffiċjalment: Pollakk
Numru tal-pubblikazzjoni tal-avviż: 140144-2026
Numru tal-ħarġa tal-ĠU S: 41/2026
Data tal-pubblikazzjoni: 27/02/2026