

239229-2025 - Wyniki

Polska – Ciągniki – Poprawa infrastruktury gospodarki odpadami- rozbudowa, modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szadku

OJ S 73/2025 14/04/2025

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji – tryb standardowy
Dostawy - Roboty budowlane

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Szadek

E-mail: urząd@ugimyszadek.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Poprawa infrastruktury gospodarki odpadami- rozbudowa, modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szadku

Opis: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegająca na poprawie infrastruktury gospodarki odpadami- rozbudowa, modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szadku.

Identyfikator procedury: d84b1640-d4b6-41ee-a3b5-e25d731b0da9

Rodzaj procedury: Otwarta

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 16700000 Ciągniki

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Dostawa ciągnika rolniczego

Opis: Dostawa ciągnika rolniczego- fabrycznie nowy: - silnik czterocylindrowy o pojemności min. 3500 cm³, spełniająca normy minimum EURO Stage V, - moc znamionowa silnika mieszcząca się w przedziale 95 - 105 km, - napęd 4x4, - ilość biegów min. 12 w przód i min. 12 w tył, synchronizowana, - rewers hydrauliczny lub elektrohydrauliczny, - podnośnik tylny o udźwigu min 4 200 kg, - reflektory robocze z przodu i z tyłu, - zbiornik paliwa o pojemności min. 100 l, - trzy pary zaworów hydraulicznych, - prawe i lewe lusterko wsteczne, - światło – lampa ostrzegawcza, - kabina czterosłupkowa z wentylacją i ogrzewaniem, wycieraczka przednia i tylna oraz okno dachowe; - klimatyzacja, - wydatek pompy hydraulicznej min 80 l /min., - ogumienie przód min. 340R24, tył min. 480R34, - górny zaczep suwliwy, - przedni TUZ z obciążnikiem przednim o masie w zakresie 500 – 600 kg, - obciążniki kół tylnych, po 100 kg

na koło; - ładowacz czołowy dedykowany do modelu oferowanego ciągnika z łyżką do materiałów sypkich oraz z widłami do europalet; - homologacja na 2 osoby, - pneumatyka 1 i 2 obwodowa, - dodatkowy komplet całych kół (felga + opona) przystosowanych do poruszania się po nawierzchniach utwardzonych, przód min. 340R24, tył min. 480R34, - 2 kamery bezpieczeństwa z tyłu z wyświetlaczem ekranu o wielkości minimum 7 cali, - gwarancja na ciągnik minimum 24 miesiące bez ograniczenia limitu motogodzin, - bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie obowiązywania gwarancji (usługa + materiały), - instalacja radiowa z radiem z BLUETOOTH. Dostawa kosiarki tylnobocznej fabrycznie nowej: - szerokość robocza min. 1300 mm max. 1400 mm; - przesuw hydrauliczny względem ciągnika min. 1800 mm; - bijakowe młotki ciężkie 2 komplety (jeden komplet zapasowy); - waga urządzenia 650 – 680 kg; - położenie względem nośnika – prawe. Dostawa fabrycznie nowej zmiatarki ciągniętej: - wydajność 12000 - 14000 m²/h; - pojemność zbiornika zanieczyszczeń 2,0-2,3 m³; - szerokość robocza w zakresie 1900-2300 mm; - pojemność zbiornika na wodę min. 400 dm³; - wysokość opróżniania min. 1600 mm; - przystawka do zbierania liści; - sterowanie z kabiny operatora. Dostawa przyczepy- fabrycznie nowa - ładowność 8 000 kg, - nadstawy (500 mm), - dodatkowe nadstawy (500 mm) środkowe - plandeka rolowana ze stelażem, - balkon z drabinką do obsługi plandeki, - boczne zabezpieczenia (osłony), - koło zapasowe 385 R 22,5 , luzem, - tylny zaczep automatyczny, - ogumienie 385 R 22,5 nowe, - kliny pod koła min. 2szt., - sprężyny lub inny mechanizm wspomagający otwieranie burt bocznych, - szerokość skrzyni ładunkowej wewnętrzna min. 2420 mm (przystosowana do transportu EUROPALET), - trójstronny system wywrotu, - centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej, - tylne wyjścia hydrauliki oraz pneumatyki do podłączenia drugiej przyczepy, - zaczepy do ryglowania nadstaw górnych po ich otwarciu. Dostawa fabrycznie nowego wysięgnika wielofunkcyjnego wraz z oprzyrządowaniem: 1. Wysięgnik: - zasięg poziomy mierzony od środka przyłącza – min. 5,00 m – max 5,20 m; - wysięgnik wyposażony w własną hydraulikę; - ciśnienie robocze układu hydraulicznego – min. 21 MPa; - wydatek pompy (nominalny przepływ oleju) – min. 80 l/min – max 100 l/min.; - kąt obrotu głowicy – min. 2000 stopni – max 2150; - sterowanie mechaniczne wysięgnikiem; - zabezpieczenie hydrauliczne ramienia; - belka oświetleniowa; - chłodnica oleju; - wał napędowy WOM; - mocowanie na tylny Tuz ciągnika kat. II. 2. Głowica nożycowa: - szerokość robocza min. 1900 mm; - liczba noży tnących min. 14 szt.; - max. średnica cięcia 100 mm. 3. Piła do cięcia gałęzi: - szerokość robocza min. 1900 mm; - liczba talerzy tnących – min. 3 szt.; - średnica talerza – min. 500 mm. 4. Głowica kosząca: - szerokość robocza 1100 -1200 mm; - ilość noży bijakowych młotkowych min. 10 szt.; - masa głowicy 280 – 300 kg; - moc silnika hydraulicznego w zakresie 45 – 50 kW - zapasowy komplet młotków bijakowych. 5. Głowica frezująca do pni: - średnica tarczy tnącej min. 400 mm; - średnica tarczy tnącej z nożami – min 460 mm; - liczba noży tnących min. 16 szt.; - napęd hydrauliczny. 5. Dostawa fabrycznie nowych kontenerów hakowych: - 1 sztuka kontenera hakowego przystosowanego do agregatowania z przyczepą kontenerową MetalTech PH 12, która jest na wyposażeniu Zamawiającego - pojemność 9 - 10 m³; - spełniający normę DIN 30722; - tylne drzwi otwierane na boki z uszczelkami; - centralne ryglowanie; - haki boczne umieszczone po obwodzie kontenera umożliwiające zaczepienie siatki zabezpieczającej lub plandeki; - ściany boczne z blachy o grubości min. 3mm; - podłoga z blachy o grubości min. 5 mm; - drabinka na ścianie przedniej kontenera; - biało-czerwone odblaski (min. 8 szt.) na obwodzie kontenera; - plandeka rolowana do przykrycia zawartości kontenera; - stalowe rolki jezdne; - kolor do ustalenia z zamawiającym. - 1 sztuka kontenera hakowego przystosowanego do agregatowania z przyczepą kontenerową MetalTech PH 12, która jest na wyposażeniu Zamawiającego - pojemność 14 - 15 m³; - spełniający normę DIN 30722; - tylne drzwi otwierane na boki z uszczelkami; - centralne ryglowanie; - haki boczne umieszczone po obwodzie kontenera umożliwiające zaczepienie siatki zabezpieczającej lub plandeki; - ściany boczne z blachy o grubości min. 3mm; - podłoga z blachy o grubości min. 5

mm; - drabinka na ścianie przedniej kontenera; - białoczerwone odblaski (min. 8 szt.) na obwodzie kontenera; - plandeka rolowana do przykrycia zawartości kontenera; - stalowe rolki jezdne; - kolor do ustalenia z zamawiającym.

Wewnętrzny identyfikator: Część 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 16700000 Ciągniki

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Gwarancja

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 10 dni

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Zakup fabrycznie nowego rębaka spalinowego

Opis: - Wydajność* min 19 m³/h; - Grubość zrębków (mm) regulowana w zakresie 5 – 25 mm; - Min. średnica materiału (mm) – 50; - Maks. średnica materiału (mm) – 270; - Noże (szt.) min. 4; - Masa własna (kg): do 2400; - Średnica tarczy (mm) min. 800; - Sposób podawania – podajnik hydrauliczny kolcowy – góna rolka napędzana plus gąsienica; - Napęd: własny, silnik spalinowy, moc min. 70 kW; - Rozruch silnika elektryczny, - Licznik motogodzin; - składany do transportu stół podawczy; - Dysza wyrzutowa: obracana 360°; - Regulowana wysokość wyrzutu, Wysokość wyrzutu min: 2,0 m ; - Rozdzielacz: elektrohydrauliczny lub hydrauliczny; - Instrukcja obsługi w języku polskim; - Serwis gwarancyjny, pogwarancyjny oraz oryginalne części zamienne – czas reakcji serwisu max. 3 dni od daty zgłoszenia.

Wewnętrzny identyfikator: Część 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 43312200 Rębarki

5.1.6. Informacje ogólne

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Gwarancja

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 10 dni

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Dostawa pojemników specjalistycznych na odpady

Opis: Dostawa pojemników specjalistycznych na odpady Ilość, parametry, oznaczenie pojemników specjalistycznych na odpady: 1. Pojemnik do przechowywania baterii – pojemnik na zużyte baterie powinien być koloru czerwonego, informujący o segregacji odpadów niebezpiecznych. Podstawowe parametry techniczne pojemnika: - oznaczenie naklejką lub wytłoczeniem "zużyte baterie" - wykonanie z blachy ocynkowanej, - pojemnik pomalowany proszkowo czerwoną farbą, - odporność na czynniki zewnętrzne, w tym substancje chemiczne, zachowanie szczelności pojemnika, - zabezpieczenie przed wyciekami substancji niebezpiecznych, - specjalnie zaprojektowany otwór wrzutowy, - szczelna, zamykana na zamek pokrywa, - obejmą do mocowania worka, - opcjonalny wkład wewnętrzny z blachy ocynkowanej, - minimalna pojemność 120 litrów, - wymaga się aby pojemnik był nowy, nie używany. 2. Pojemnik na popiół – pojemnik opisany i przeznaczony pod zbiórkę popiołu. Podstawowe parametry pojemnika: - oznaczenie naklejką lub wytłoczeniem „Popiół” - wykonanie z blachy ocynkowanej o trwałej konstrukcji odpornej na odkształcenia mechaniczne i termiczne, - przystosowany do ręcznego oraz mechanicznego opróżniania z zaczepami umożliwiającymi podłączenie do śmieciarki, - wyposażony w dwa mocne i wytrzymałe koła jezdne, umożliwiające swobodne przemieszczanie, - pojemność pojemnika minimalna 1100 l - wymaga się aby pojemnik był nowy, nie używany. 3. Pojemnik na przeterminowane leki – pojemnik opisany i przeznaczony pod zbiórkę przeterminowanych leków. Podstawowe parametry pojemnika: - oznaczenie naklejką lub wytłoczeniem „Przeterminowane leki” - pojemnik koloru czerwonego, - odporny na udary mechaniczne oraz zmiany temperatury, - zbudowany z tworzywa sztucznego stabilizowanego UV, - wyposażony dwie kłapy: • zewnętrzna - chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych • wewnętrzna - chroniąca przed dostępem do zawartości pojemnika - wewnętrzna kłapa posiadająca odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do wielkości odpadów medycznych, zabezpieczona zamkiem -

przystosowany do ręcznego oraz mechanicznego opróżniania z zaczepami umożliwiającymi podłączenie do śmieciarki, - wyposażony w dwa mocne i wytrzymałe kółka jezdne, umożliwiające swobodne przemieszczanie, - pojemność pojemnika - minimum 120 litrów - wymaga się aby pojemnik był nowy, nie używany. 4. Pojemnik na odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych – pojemnik opisany i przeznaczony pod zbiórkę odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych. Podstawowe parametry pojemnika: - oznaczenie naklejką lub wytłoczeniem „Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych” - pojemnik koloru czerwonego, - odporny na udary mechaniczne oraz zmiany temperatury - zbudowany z tworzywa sztucznego stabilizowanego UV - wyposażony dwie klapy: • zewnętrzna - chroniąca przed wpływem warunków atmosferycznych • wewnętrzna - chroniąca przed dostępem do zawartości pojemnika -wewnętrzna klapa posiadająca odpowiednie otwory wrzutowe dostosowane do wielkości odpadów medycznych, zabezpieczona zamkiem - przystosowany do ręcznego oraz mechanicznego opróżniania z zaczepami umożliwiającymi podłączenie do śmieciarki, - wyposażony w dwa mocne i wytrzymałe kółka jezdne, umożliwiające swobodne przemieszczanie, - pojemność pojemnika - minimum 120 litrów - wymaga się aby pojemnik był nowy, nie używany. 5. Pojemnik (Tuba) do przechowywania świetlówek (2 sztuki) – jedna tuba o minimalnej wysokości 120 cm, a druga o minimalnej wysokości 180 cm. Tuby opisane i przeznaczone do gromadzenia zużytych świetlówek. Podstawowe parametry tuby: - pojemnik typu TUBA powinien w bezpieczny sposób umożliwić składowanie i transport zużytych świetlówek, - wykonany z wytrzymałego polipropylenu, - pojemnik o wysokiej odporności na wszelkie warunki na wszelkie warunki atmosferyczne i udary mechaniczne, - pojemnik do składowania zużytych świetlówek powinien posiadać naklejkę informacyjną w formie naklejki lub przetłoczenia „zużyte świetłówki - dno wraz z pokrywą pojemnika wyposażone wkładem zabezpieczającym świetłówki przed ich zbiciem czy uszkodzeniem, - pokrywa osadzana jest na grubej i wytrzymałej uszczelce, - konstrukcja pojemnika powinna gwarantować długotrwałe użytkowanie, - tuba w kształcie walca o podstawie okręgu, - pojemnik (tuba) musi mieścić ok 50 sztuk zużytych świetlówek, - wymaga się aby pojemniki (tuby) były nowe, nie używane. 6. Pojemnik (skrzynia) na zużyte akumulatory – pojemnik służący do składania i transportowania w nim zużytych akumulatorów. Podstawowe parametry pojemnika: - pojemnik w kształcie skrzyni o bardzo masywnej i dużej wytrzymałości, - przednie ściany przystosowane do umieszczania na nich naklejek informacyjnych, - konstrukcja umożliwiająca wielowarstwowe składowanie, - pojemnik wykonany z polietylenu, - odporny na wszelkie udary mechaniczne oraz warunki atmosferyczne, - minimalna pojemność 500 litrów, - wyposażony w cztery kółka, umożliwiające swobodne przemieszczanie, - pojemnik musi być szczelny, tak aby substancje niebezpieczne (ciecze) nie miały możliwości wylewu poza pojemnik, - pojemnik musi być posiadać zamek jako zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych, - wymaga się aby pojemnik (skrzynia) był nowy, nie używany. 7. Wanna wychwytowa (ociekowa) pod chemikalia – główne parametry: - wanna wychwytowa w kształcie palety, pozwalająca umieścić mauzer lub 4 beczki o poj. 200 litrów każda, przeznaczona do wychwytywania niekontrolowanych rozlewów powstałych podczas transportu i składowania beczek oraz innych pojemników zawierających substancje niebezpieczne - wanna wychwytowa musi zmniejszać ryzyko zanieczyszczenia, ułatwiając bezpieczne magazynowanie i zagospodarowanie szkodliwych cieczy, - wanna musi być wykonana z bardzo trwałego na chemikalia polietylenu, - wytrzymała na intensywną eksploatację, - musi spełniać wymogi dyrektyw europejskich dotyczących palet (wanien wychwytowych), - konstrukcja powinna umożliwiać przewożenie za pomocą wózka widłowego -poje

Wewnętrzny identyfikator: Część 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Gwarancja

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 10 dni

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Wyposażenie punktu napraw

Opis: - kompresor 200 l, ciśnienie max 10 bar; - spawarka migmag, zasilanie 400V, prąd spawania MIG/MAG – 50 – 350A, szpula drutu, butle na tlen i na gaz; - stół warsztatowy o długości min. 2100 mm konstrukcji stalowej malowany proszkowo, blat o grubości min. 45 mm wykonany z wielowarstwowej sklejki z dwoma szafkami oraz nabudowa o wysokości min. 1800 mm min. trzymodułowa z szafką wiszącą i oświetleniem; - zestaw elektronarzędzi – klucz udarowy z nasadkami udarowymi, min. 1250 NM, - młoto-wiertarka, moc min 1000 W, - wiertarka, moc min. 800 W, - wkrętarka, - szlifierka kątowna – 125 mm, min. 1000 W, - szlifierka kątowna 230 mm; - piła POS moc min. 1000 W, - lutownica, - opalarka, - szlifierka oscylacyjna, - szlifierka stołowa, moc min. 600 W, średnica tarczy min. 150 mm, - wiertarka kolumnowa z autoposuwem, moc min. 1100 W, - prostownik z rozruchem, napięcie zasilania 230V, min. 5 stopni ładowania, - podnośnik warsztatowy typu bałwanek 2 szt., - podnośnik hydrauliczny typu żabka o udźwigu min. 3T, - zestaw ściągaczy dwu i trzyramiennych; - imadło ślusarskie stołowe, waga min. 8 kg, szerokość szczęk min 140 mm, - prasa hydrauliczna z manometrem min. 20T. - leżaki warsztatowe 2 szt., - wózek transportowy magazynowy, - wózki narzędziowe z blatem antypoślizgowym, kółka gumowe z hamulcem z wyposażeniem, 2 szt., minimalne wyposażenie pojedynczej szafki z narzędziami: • Klucze płasko-oczkowe 6-21 mm, 16 części (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm) • Klucze płasko-oczkowe 22-32 mm, 6 części (22, 24, 27, 28, 30, 32 mm) • Klucze oczkowe odgięte 6-19 mm, 7 części (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm) • Szczypce, 4 części (180 mm, 160 mm, 160 mm LONG NOSE, 160 mm BENT NOSE) • Wkrętaki płaskie, 7 części (3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm) • Wkrętaki krzyżakowe, 7 części (PH0x100, PH1x75,

PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm) • Zestaw nasadek, 24 części (- 1/2" (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm; - 1/2" (12.7 mm): 127 mm; - 1/2" (12.7 mm); - 1/2" (12.7 mm): 255 mm 72T; - 1/2" (12.7 mm): 255 mm; - 1/2" (12.7 mm): 16; 21 mm) • Końcówki śrubokrętowe (bity), 40 części (H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm)) • Śrubokręty, 40 części (H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=30 mm); H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 (L=75 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm); 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm)) • Nasadki długie 1/2" 8-21 mm, 14 części (1/2" (12.7 mm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm) • Młotki i przecinaki, 5 części (Młotki: 300 g (L=300 mm), fi40 mm (L=350 mm); Przecinaki: 10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x170 mm) • Klucze HEX, TORX, nasadki, 25 części (1/2" (12.5 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20; 1/4" (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8, HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm; TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40) • Zestaw nasadek, 30 części (1/4" (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm; 1/4" (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm; 1/4" (6.3 mm): 50.8, 101.6 mm, 1/4" (6.3 mm); 1/4" (6.3 mm): 155 mm; 1/4" (6.3 mm): 152.4 mm; 1/4" (6.3 mm): 150 mm) • Wał Cardana 1/2", 1/4", 1/2 x 1/4"; • narzynki w rozmiarze: M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1; M8 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,75; narzynki M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18 • gwintowniki w rozmiarze: M3 x 0,5; M4 x 0,7; M5 x 0,8; M6 x 1; M8 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,75; gwintowniki M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18; pokrętło 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18; oprawkę, M1 – M12, M5 – M20 ; gwintomierz; wkrętak; • Zestaw akcesoriów pomiarowych : miara składana z kątomierzem 2 m; miara zwijana 3 m; suwmiarka 150 mm; nożyk metalowy do tapet 18 mm; nóż monterski z dwoma ostrzami; ołówek kamieniarski mechaniczny + 3 rysiki; • Zestaw szczypiec: kombinerki 180 mm; obcinaczki boczne 160 mm; szczypce wydłużone 160 mm; obcinaczki czołowe 200 mm; Szczypce segera zewnętrzne wygięte; szczypce segera wewnętrzne wygięte; szczypce segera zewnętrzne proste; szczypce segera wewnętrzne proste; szczypce zatraskowe 250 mm; szczypce do rur 250 mm; szczypce do rur automatyczne: 250mm; Klucz typu SZWED: 10" / 250mm; szczypce długie proste, wygięte - 4 szt; zestaw pilników: półokrągły, trójkątny, płaski, okrągły; • Akcesoria magnetyczne: lusterko inspekcyjne; długopis magnetyczny + 2 końcówki; lampka LED 24 + 3; • Nitownica ręczna; nity: 3,2 x 11 – 200 szt; 4,0 x 11 – 200 szt; 4,8 x 11 – 200 szt
Wewnętrzny identyfikator: Część 4

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 44512000 Różne narzędzia ręczne

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Gwarancja

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 10 dni

5.1. Część zamówienia: LOT-0005

Tytuł: Budowa hali z dociepleniem- w formule zaprojektuj i wybuduj

Opis: Szerokość 12 Długość 25 Wysokość boczna 4 Powierzchnia 300 m2 Wyposażenie hali :

Konstrukcja nośna aluminiowa O profilu nośnym 235x100x2,5 Pokrycie dachu Płyta

warstwowa PUR (poliuretanowa) o grubości 10 cm Pokrycie ścian bocznych +szczyty Płyta

warstwowa PUR (poliuretanowa) o grubości 10 cm Stolarka 3 szt. bramy wjazdowe

wewnętrzne przesuwne o wymiarach 4m wysokości x 5m szerokości , 2 szt. drzwi techniczne

90x200 Odprowadzenie wody z dachu Orynnowanie rynna PCV 120 mm Rysunki hali TAK

Obliczenia hali TAK Dodatkowe informacje Świetliki 10 szt. 1 m szerokości x 3m długości

Projekt TAK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w PFU.

Wewnętrzny identyfikator: Część 5

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane

Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Gwarancja

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

5.1. Część zamówienia: LOT-0006

Tytuł: Utwardzenie terenu w formule zaprojektuj i wybuduj

Opis: Zakres prac przy wykonaniu placu obejmuje m.in. usunięcie warstwy humusu, nawiezenie piasku w celu uzupełnienia usuniętego humusu i podniesienia całego terenu. Konstrukcja placu ma być dostosowana do pojazdów o ciężarze umożliwiającym transport wypełnionych kontenerów z odpadami. Przy układaniu kostki należy wykorzystać kostkę w dwóch kolorach, aby oznaczyć i wydzielić miejsca przewidziane na składowanie poszczególnych odpadów. Powierzchnię placu należy zamknąć opornikami drogowymi 15x30x100 na ławie betonowej z betonu min. C12/16. Plac pod halą należy wykonać obramowany krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie betonowej z oporem C12/15 wyniesionym 2cm ponad poziom jezdni. Podczas układania krawędzie krawężników należy przyciąć pod odpowiednim kątem, aby tworzyły jednolitą powierzchnię. Po wykonanych pracach pozostały teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Łączna powierzchnia do utwardzenia to 2200 m², spełniająca wymagania KR3. Proponowana konstrukcja nawierzchni: - KOSTKA BETONOWA – 8 cm, - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 – 3 cm, - KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE – 15 cm, - KRUSZYWO ŁAMANE 31,5/63 STABILIZOWANE MECHANICZNIE – 20 cm - KRUSZYWO ŁAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE CEMENTEM R_m≥2,5MPa - 15 cm. Ostateczny układ konstrukcyjny nawierzchni placu i drogi dojazdowej należy dobrać po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w PFU. Wewnętrzny identyfikator: Część 6

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Roboty budowlane
Główna klasyfikacja (cpv): 45000000 Roboty budowlane

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Gwarancja

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 40

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

6. Wyniki

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0001

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Decyzja nabywcy z powodu niewystarczających środków

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 2

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0002

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0003

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0004

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0005

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Decyzja nabywcy z powodu niewystarczających środków

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 1

6.1. Wyniki – ID części zamówienia: LOT-0006

Status wyboru zwycięzcy: Nie wyłoniono zwycięzcy, a procedura konkurencyjna została zamknięta.

Powód, dla którego nie wyłoniono zwycięzcy: Nie otrzymano żadnych ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału lub projektów

6.1.4. Informacje statystyczne

Otrzymane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Rodzaj otrzymanych ofert lub wniosków: Oferty złożone drogą elektroniczną

Liczba otrzymanych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 0

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Gmina i Miasto Szadek

Numer rejestracyjny: NIP: 8291708391

Numer rejestracyjny: REGON: 730934460

Adres pocztowy: ul. Warszawska 3

Miejscowość: Szadek

Kod pocztowy: 98-240

Podpodział krajowy (NUTS): Sieradzki (PL714)

Kraj: Polska

E-mail: urząd@ugimyszadek.pl

Telefon: 438215004

Adres strony internetowej: www.szadek.biuletyn.net

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: (22) 458 78 40

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: a42393fb-d1d9-4c0a-919b-33f2a2227ae9 - 02

Typ formularza: Wyniki

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia lub ogłoszenie o udzieleniu koncesji
– tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 29

Ogłoszenie – data wysłania: 11/04/2025 11:34:22 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski,
czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 239229-2025

Numer wydania Dz.U. S: 73/2025

Data publikacji: 14/04/2025