

265205-2026 - Procedura konkurencyjna

Polska – Wozy strażackie – Zakup średniego pojazdu gaśniczego dla OSP w Bartodziejach

OJ S 75/2026 17/04/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Gmina Jastrzębia

E-mail: urząd@jastrzebia.pl

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zakup średniego pojazdu gaśniczego dla OSP w Bartodziejach

Opis: Zakup średniego pojazdu gaśniczego dla OSP w Bartodziejach

Identyfikator procedury: effe30f5-5361-49e5-b4d4-5c18efc79edf

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34144210 Wozy strażackie

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Zakup średniego pojazdu gaśniczego dla OSP w Bartodziejach

Opis: Zakup średniego pojazdu gaśniczego dla OSP w Bartodziejach. Wymagania ogólne.

Układ napędowy 4x4 stały napęd z blokadami. Silnik- typ Euro-6- moc znamionowa minimum

265 kW (360 KM) przy 1900 obr/min- moment maksymalny 1700 Nm przy 1000 – 1300 obr

/min- pojemność zbiornika paliwa minimum 200 litrów- umiejscowienie silnika z przodu,

wzdłużnie Skrzynia biegów (mechaniczna zblokowana z silnikiem) Skrzynia biegów musi być

automatyczna z ilością przełożeń do przodu nie mniej niż 12 i minimum 2 biegami wstecznymi.

Koła jezdne pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu Układ elektryczny- napięcie znamionowe 24

V z minusem na masie- akumulatory minimum 2 x 180 Ah- alternator minimum 100A (2400 W)
- gniazdo do ładowania 24 V, zintegrowane ze złączem doładowywania powietrza, zlokalizowane z lewej strony kabiny pomiędzy drzwiami, z sygnalizacją świetlną i dźwiękową podłączenia zewnętrznego źródła zasilania. Kabina załogi Stalowa, fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, 6- miejscowa w układzie siedzeń 1+1+4, odchylana hydraulicznie przy pomocy pompy uruchamianej ręcznie. Stopnie kabiny muszą posiadać oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi, wszystkie miejsca muszą być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. Kabina musi być przystosowana do przewożenia aparatów oddechowych w oparciach siedzeń z tyłu, a mocowania umożliwiają zakładanie aparatów w trakcie jazdy. Wewnątrz kabiny musi znajdować się następujące dodatkowe wyposażenie:- panel sterowania urządzeniem sygnalizacyjno- ostrzegawczym- niezależne ogrzewanie powietrzne,- radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy- lampa oświetleniowa dla dowódcy, zamocowana na regulowanym wysięgniku. Na zewnątrz kabiny muszą znajdować się:- gniazdo do ładowania akumulatorów rozłączane automatycznie w momencie rozruchu silnika,- urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne na dachu kabiny oraz dodatkowe dwie lampy koloru niebieskiego na atrapie z przodu kabiny,- wyciągarka elektryczna 8t + lina 30m- kamera cofania z kolorowym wyświetlaczem 10" zamontowanym w kabinie w polu widzenia kierowcy Nadwozie sprzętowe Zabudowa sprzętowa musi być wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję, szkielet skręcany z profili aluminiowych, poszycia z aluminium anodowanego, elementy wykończeniowe z materiałów kompozytowych. Po każdej stronie muszą znajdować się trzy przedziały na sprzęt. Na tyle zabudowy musi znajdować się stanowisko obsługi autopompy. Wewnątrz zabudowy musi znajdować się skręcana szczątkowa konstrukcja aluminiowa przeznaczona do mocowania półek oraz uchwytów dla sprzętu. Poszycie półek musi być wykonane z blachy aluminiowej anodowanej. Podłoga skrytek musi być wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, co umożliwia łatwe czyszczenie skrytek. Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego, pokrytego powierzchnią antypoślizgową. Wejście na dach musi umożliwiać drabinka znajdująca się z tyłu pojazdu z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach. Drabinka musi być zlokalizowana po prawej stronie zabudowy. Szczeble drabinki muszą być w wykonaniu antypoślizgowym. Schowki boczne i tylny muszą być zamykane drzwiami żaluzjowymi, wyposażonymi w mechaniczne układy ryglujące, z możliwością zamknięcia na klucz. Dla każdego zamknięcia skrytki muszą być zastosowane wyłączniki krańcowe, włączające oświetlenie skrytek po otwarciu oraz służące do kontroli zamknięcia. Z boków i tyłu nadwozia, nad drzwiami żaluzjowymi muszą znajdować się lampy oświetlające pole pracy, włączane z przedziału autopompy. W tylnych narożnikach muszą być usytuowane lampy ostrzegawcze niebieskie LED. Przedział autopompy- zlokalizowany musi być w tylnej części zabudowy i dodatkowo ogrzewany urządzeniem powietrznym niezależnym od pracy silnika, skutecznie zabezpieczającym układ wodnopianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. Zbiornik środków gaśniczych- zbiornik musi być dwukomorowy na wodę i środek pianotwórczy, wykonany z tworzywa sztucznego, o pojemności zbiorników: woda 3000 l, piana 300 l.- zbiornik na wodę musi być wyposażony we właz rewizyjny, urządzenie przelewowe, zawór przeciw przepełnieniowy oraz falochrony,- zbiorniki muszą być wyposażone w elektroniczne wskaźniki poziomu oraz zawory do całkowitego opróżniania. Układ wodno-pianowy Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być wykonane z materiału odpornego na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Autopompa musi być wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie

żywności autopompy). Autopompa musi mieć wydajność min 2600 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, umożliwiające uzyskanie stężenia w zakresie min. 3 oraz 6%. Autopompa dwuzakresowa.. Działko wodno-pianowe musi być:- zamocowane na dachu tylnej części zabudowy- klasy DWP 24 o wydajności maksymalnej 3200 l/min.- unoszone hydraulicznie do pozycji roboczej. Nasady tłoczne i zasilające muszą być wewnątrz zabudowy. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie. I. Warunki ogólne Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia 2026. Rok produkcji pojazdu 2026r. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.). Patrz SWZ

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34144210 Wozy strażackie

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 6 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Waga kryterium - 100%, W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikająca z działania $PC=WC \times PC \text{ min} / P_{Ci} \times 100$, gdzie: PC - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” WC- waga dla kryterium „Cena” (1,0) P_{cmin} - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert P_{Ci} - cena brutto zawarta w ocenianej ofercie W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://ezamowienia.gov.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 28/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeżeli informacje przekazano w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni (jeżeli informacje przekazano w inny sposób), zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp."

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Gmina Jastrzębia

Numer rejestracyjny: 7962942660

Adres pocztowy: Jastrzębia 110

Miejscowość: Jastrzębia

Kod pocztowy: 26-631

Podpodział krajowy (NUTS): Radomski (PL921)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Gmina Jastrzębia

E-mail: urząd@jastrzebia.pl

Telefon: 48 384-05-05

Adres strony internetowej: <https://www.jastrzebia.pl/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.ezamowienia.gov.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Sekretariat Biura Odwołań

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: (22)458 78 01

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl/kio>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwołanie-do-krajowej-izby-odwoławczej/UZP>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana

:

166847-2026

Główny powód zmiany

:

Aktualizacja informacji

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 19dc65cd-edf4-4173-a28a-e637e1d4935f - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 16/04/2026 10:29:54 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 265205-2026

Numer wydania Dz.U. S: 75/2026

Data publikacji: 17/04/2026