

368391-2025 - Procedura konkurencyjna

Polska – Rozdrabniarki – Dostawa wolnoobrotowego mobilnego rozdrabniacza dwuwałowego do biomasy do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

OJ S 108/2025 06/06/2025

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

E-mail: mwio@mwio.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Dostawa wolnoobrotowego mobilnego rozdrabniacza dwuwałowego do biomasy do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

Opis: Maszyna służąca do rozdrabniania odpadów zielonych np. gałęzi, pni i korzeni drzew oraz przygotowania biodegradowalnego materiału wsadowego do procesu kompostowania o różnych frakcjach w zależności od zastosowanych sit lub belek klasyfikacyjnych. 1)

Wymagania podstawowe: a) fabrycznie nowy, wyprodukowany z fabrycznie nowych części, nie wcześniej niż w 2025 roku; b) rozdrabniacz z seryjnej produkcji nie będący rozwiązaniem prototypowym; c) spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) oraz Dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn; d) całkowita masa własna w granicach 15 - 28 t; e) wymiary transportowe: - szerokość transportowa max 2 550 mm, - wysokość transportowa max 3 400 mm, - długość transportowa max 9 080 mm; f) regulacja rozmiaru rozdrobnionej frakcji przy zastosowaniu odpowiednich sit (wkładów) klasyfikacyjnych lub belek łamiących umożliwiających rozdrobnienie materiału w granicach minimalnych od 60 mm do 300 mm - wymagane dostarczenie wkładów do uzyskania frakcji 60 mm, 150 mm, 300 mm; g) zbiornik paliwa o pojemności min. 400 l; h) automatyczne centralne smarowanie wszystkich punktów smarnych; i) automatyczne programy pracy maszyny oraz automatyczne ustawienia parametrów pracy;

2) Napęd główny: a) silnik wysokoprężny o mocy min. 280 kW z elektronicznym systemem zabezpieczeń, spełniający aktualnie obowiązujące normy emisji spalin – min. EU Stage V, b) napęd na wały rozdrabniające hydrauliczny, składający się z min. dwóch nastawnych pomp i dwóch silników hydraulicznych; 3) Komora rozdrabniająca: a) minimum 2 (dwa) wolnoobrotowe wały rozdrabniające posiadające specjalne szybkowymienne ostrza (zęby) mocowane na połączenia śrubowe lub noże niewymienne, regenerowane przez napawanie; b) przy wymiennych nożach - szybka wymiana noży bez konieczności wchodzenia do komory rozdrabniającej; c) zasyp materiału od góry za pomocą ładowarki kołowej bądź chwytaka; d) wały rozdrabniające opancerzone; e) liczba zębów min. 80 sztuk wykonanych z materiałów o przedłużonej trwałości; f) wały rozdrabniające o długości min. 2 030 mm; g) średnica wałów rozdrabniających min. 600 mm; h) płynna regulacja prędkości obrotowej wałów w zakresie

min. 0 - 30 obr./min; i) automatyczny rewers wałów (również pod obciążeniem); j) grzebień przeciwnący umieszczony pomiędzy wałami rozdrabniającymi; k) liczba zębów grzebienia min. 15 sztuk; l) maszyna wyposażona w szybkowymienne klasyfikacyjne kosze sitowe (sita), w celu uzyskania odpowiedniej wielkości rozdrobnionej frakcji: - kosz wymienny o średnicy oczka 60 mm - 1 sztuka, - kosz wymienny o średnicy oczka 150 mm - 1 sztuka, - kosz wymienny o średnicy oczka 300 mm - 1 sztuka. Mocowanie bezśrubowe w wysuwanej hydraulicznie kasecie pod wałami rozdrabniającymi. 4) Zasobnik: a) długość zasypowa min. 4 500 mm; b) szerokość zasypowa min. 3 200 mm; c) wysokość załadunku max 2 500 mm; d) tylna oraz obie boczne burty zasobnika dodatkowo podwyższone o min. 400 mm; e) burty zasobnika składane hydraulicznie; f) hydrauliczne sterowanie kłapy zasobnika powiększające jego objętość oraz dające możliwość docisku materiału do wałów rozdrabniających. 5) Przenośnik wyrzutowy frakcji po rozdrobnieniu: a) przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie; b) przenośnik wyrzutowy o długości min. 5 400 mm; c) przenośnik wyrzutowy o szerokości min. 1 000 mm; d) maksymalna wysokość zrzutu min. 3 500 mm; e) przenośnik wyposażony w nadtaśmowy separator magnetyczny napędzany hydraulicznie. 6) Pozostałe wymagania: a) maszyna zabudowana na ramie pod urządzenie hakowe, pozwalające na transport za pomocą samochodu z urządzeniem hakowym – zabudowa na ramie wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz zaczep hakowy na wysokości 1 570 mm; b) hydraulicznie wysuwane podwozie transportowe umożliwiające przemieszczanie maszyny po placu przy użyciu ładowarki kołowej – hydraulicznie opuszczane koła i rozkładany dyszel przystosowany do użytkowania z ramieniem ładowarki kołowej; c) powierzchnie metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i powłokami malarskimi w kolorystyce standardowej producenta; d) nadtaśmowy separator magnetyczny z płynną regulacją wysokości roboczej, do celów transportowych składany; e) pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie – czytelny, kolorowy wyświetlacz wskazujący min.: wybrany program sterowania, stan paliwa, liczbę przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczbę przepracowanych godzin dziennie, zadaną prędkość obrotową wałów, informacji o aktywnych i archiwalnych błędach oraz usterkach; f) pilot zdalnego sterowania, umożliwiający sterowanie maszyną; g) taśmociąg dolny odprowadzający z możliwością rewersu taśmy; h) pokrywy i osłony – urządzenie wyposażone w pokrywy i osłony boczne w formie paneli wykonanych z blach tłoczonych; i) rozdrabniacz wraz z przenośnikiem wyrzutowym stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania; j) wyposażenie urządzenia w wyłączniki awaryjne zainstalowane w łatwo dostępnych, niewrażliwych pod względem bezpieczeństwa punktach maszyny zgodnie z wiedzą i doświadczeniem producenta; k) wyposażenie w niezbędny zestaw narzędzi i oprogramowania do codziennej oraz serwisowej obsługi maszyny. 7) Dokumentacja maszyny i osprzętu w j. polskim: a) instrukcja obsługi maszyny - DTR; b) dokument gwarancyjny - karta lub książka gwarancyjna; c) katalog części zamiennych maszyny; d) deklaracja/certyfikat CE zgodności maszyny; e) atesty i inne niezbędne dokumenty dopuszczające maszynę do uruchomienia i użytkowania. W przypadku przedłożenia wskazanych powyżej dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ich tłumaczenie na język polski.

Identyfikator procedury: 350da167-a953-4ace-a3dd-e59366643b6d

Wewnętrzny identyfikator: ZP4/2025/OZ/BLZ

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 42996100 Rozdrabniarki

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 28/30

Miejscowość: Grudziądz

Kod pocztowy: 86-300

Podpodział krajowy (NUTS): Grudziądzki (PL616)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych - art. 138

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Dostawa wolnoobrotowego mobilnego rozdrabniacza dwuwałowego do biomasy do Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza

Opis: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego mobilnego rozdrabniacza do biomasy o wydajności min. 50 Mg/h, rok produkcji 2025. Maszyna służąca do rozdrabniania odpadów zielonych np. gałęzi, pni i korzeni drzew oraz przygotowania biodegradowalnego materiału wsadowego do procesu kompostowania o różnych frakcjach w zależności od zastosowanych sit lub belek klasyfikacyjnych. 1) Wymagania podstawowe: a) fabrycznie nowy, wyprodukowany z fabrycznie nowych części, nie wcześniej niż w 2025 roku; b) rozdrabniacz z seryjnej produkcji nie będący rozwiązaniem prototypowym; c) spełniający wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228 ze zm.) oraz Dyrektywie 2006/42 /WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn; d) całkowita masa własna w granicach 15 - 28 t; e) wymiary transportowe: - szerokość transportowa max 2 550 mm, - wysokość transportowa max 3 400 mm, - długość transportowa max 9 080 mm; f) regulacja rozmiaru rozdrobnionej frakcji przy zastosowaniu odpowiednich sit (wkładów) klasyfikacyjnych lub belek łamiących umożliwiających rozdrobnienie materiału w granicach minimalnych od 60 mm do 300 mm - wymagane dostarczenie wkładów do uzyskania frakcji 60 mm, 150 mm, 300 mm; g) zbiornik paliwa o pojemności min. 400 l; h) automatyczne centralne smarowanie wszystkich punktów smarnych; i) automatyczne programy pracy maszyny oraz automatyczne ustawienia parametrów pracy; 2) Napęd główny: a) silnik wysokoprężny o mocy min. 280 kW z elektronicznym systemem zabezpieczeń, spełniający aktualnie obowiązujące normy emisji spalin – min. EU Stage V, b) napęd na wały rozdrabniające hydrauliczny, składający się z min. dwóch nastawnych pomp i dwóch silników hydraulicznych; 3) Komora rozdrabniająca: a) minimum 2 (dwa) wolnoobrotowe wały rozdrabniające posiadające specjalne szybkowymienne ostrza (zęby) mocowane na połączenia śrubowe lub noże niewymienne, regenerowane przez napawanie; b) przy wymiennych nożach - szybka wymiana noży bez konieczności wchodzenia do komory rozdrabniającej; c) zasyp materiału od góry za pomocą ładowarki kołowej bądź chwytaka; d) wały rozdrabniające opancerzone; e) liczba zębów min. 80 sztuk wykonanych z materiałów o przedłużonej trwałości; f) wały rozdrabniające o długości min. 2 030 mm; g) średnica wałów rozdrabniających min. 600 mm; h) płynna regulacja prędkości obrotowej wałów w zakresie min. 0 - 30 obr./min; i)

automatyczny rewers wałów (również pod obciążeniem); j) grzebień przeciwnący umieszczony pomiędzy wałami rozdrabniającymi; k) liczba zębów grzebienia min. 15 sztuk; l) maszyna wyposażona w szybkowymienne klasyfikacyjne kosze sitowe (sita), w celu uzyskania odpowiedniej wielkości rozdrobnionej frakcji: - kosz wymienny o średnicy oczka 60 mm - 1 sztuka, - kosz wymienny o średnicy oczka 150 mm - 1 sztuka, - kosz wymienny o średnicy oczka 300 mm - 1 sztuka. Mocowanie bezśrubowe w wysuwanej hydraulicznie kasce pod wałami rozdrabniającymi. 4) Zasobnik: a) długość zasypowa min. 4 500 mm; b) szerokość zasypowa min. 3 200 mm; c) wysokość załadunku max 2 500 mm; d) tylna oraz obie boczne burty zasobnika dodatkowo podwyższone o min. 400 mm; e) burty zasobnika składane hydraulicznie; f) hydrauliczne sterowanie kłapy zasobnika powiększające jego objętość oraz dające możliwość docisku materiału do wałów rozdrabniających. 5) Przenośnik wyrzutowy frakcji po rozdrobnieniu: a) przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie; b) przenośnik wyrzutowy o długości min. 5 400 mm; c) przenośnik wyrzutowy o szerokości min. 1 000 mm; d) maksymalna wysokość zrzutu min. 3 500 mm; e) przenośnik wyposażony w nadtaśmowy separator magnetyczny napędzany hydraulicznie. 6) Pozostałe wymagania: a) maszyna zabudowana na ramie pod urządzenie hakowe, pozwalające na transport za pomocą samochodu z urządzeniem hakowym – zabudowa na ramie wykonanej zgodnie z normą DIN 30722, wyposażonej w dwie rolki podporowe oraz zaczep hakowy na wysokości 1 570 mm; b) hydraulicznie wysuwane podwozie transportowe umożliwiające przemieszczanie maszyny po placu przy użyciu ładowarki kołowej – hydraulicznie opuszczane koła i rozkładany dyszel przystosowany do użytkowania z ramieniem ładowarki kołowej; c) powierzchnie metalowe zabezpieczone antykorozyjnie i powłokami malarskimi w kolorystyce standardowej producenta; d) nadtaśmowy separator magnetyczny z płynną regulacją wysokości roboczej, do celów transportowych składany; e) pulpit sterowniczy umożliwiający sterowanie – czytelny, kolorowy wyświetlacz wskazujący min.: wybrany program sterowania, stan paliwa, liczbę przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczbę przepracowanych godzin dziennie, zadaną prędkość obrotową wałów, informacji o aktywnych i archiwalnych błędach oraz usterkach; f) pilot zdalnego sterowania, umożliwiający sterowanie maszyną; g) taśmociąg dolny odprowadzający z możliwością rewersu taśmy; h) pokrywy i osłony – urządzenie wyposażone w pokrywy i osłony boczne w formie paneli wykonanych z blach tłoczonych; i) rozdrabniacz wraz z przenośnikiem wyrzutowym stanowi układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania; j) wyposażenie urządzenia w wyłączniki awaryjne zainstalowane w łatwo dostępnych, niewrażliwych pod względem bezpieczeństwa punktach maszyny zgodnie z wiedzą i doświadczeniem producenta; k) wyposażenie w niezbędny zestaw narzędzi i oprogramowania do codziennej oraz serwisowej obsługi maszyny. 7) Dokumentacja maszyny i osprzętu w j. polskim: a) instrukcja obsługi maszyny - DTR; b) dokument gwarancyjny - karta lub książka gwarancyjna; c) katalog części zamiennych maszyny; d) deklaracja/certyfikat CE zgodności maszyny; e) atesty i inne niezbędne dokumenty dopuszczające maszynę do uruchomienia i użytkowania. W przypadku przedłożenia wskazanych powyżej dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wewnętrzny identyfikator: Zp4/2025/OZ/BLZ

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 42996100 Rozdrabniarki

5.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Grudziądz

Podpodział krajowy (NUTS): Grudziądzki (PL616)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 8 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom: Zamawiający zastosował jedno kryterium oceny ofert: cena – waga 100%.

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Kanał komunikacji ad hoc:

Nazwa: platformazakupowa.pl

Adres URL: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Dozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Termin składania ofert: 07/07/2025 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 07/07/2025 10:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Miejsce: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 876-18-72-491

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 28/30

Miejscowość: Grudziądz

Kod pocztowy: 86-300

Podpodział krajowy (NUTS): Grudziądzki (PL616)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

E-mail: mwio@mwio.pl

Telefon: 564504901

Adres strony internetowej: www.mwio.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 8d7620eb-72d2-4af6-9080-910647634c96 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 05/06/2025 09:47:47 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 368391-2025

Numer wydania Dz.U. S: 108/2025

Data publikacji: 06/06/2025