

458939-2025 - Procedura konkurencyjna

Polska – Rozdrabniarki – „Dostawa rębaka do odpadów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

OJ S 132/2025 14/07/2025

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku

E-mail: sekretariat@mzklezajsk.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego kontrolowany przez instytucję lokalną
Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ochrona środowiska

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: „Dostawa rębaka do odpadów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego rębaka wolnoobrotowego dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku (zwany w dalszej części również „maszyną” lub „urządzeniem” lub „rozdrabniaczem”). Opis wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych. Wymagania ogólne: • Fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2025 roku; • Wymagana wydajność nominalna 45 t/h (tolerancja parametru $\pm 15\%$) przy rozdrobnieniu zgrubnym (zawartość frakcji poniżej 250 mm musi stanowić min. 80% materiału rozdrobnionego) odpadów zielonych (głównie gałęzie) do gęstości nasypowej średniej 600 kg/m³; Wymiary transportowe: - długość max. 9 120 mm - szerokość max. 2 550 mm - wysokość max. 3 360 mm Wyposażona w dwa wały rozdrabniające oraz co najmniej jeden grzebień rozdrabniający; Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika max 3 500 mm; Szerokość załadunku min. 3 000 mm; Komora rozdrabniająca wyposażona w ścianki zwiększające jego objętość, rozkładane i składane hydrauliczne; Maszyna musi zapewnić możliwość rozdrobnienia zgrubnego oraz dokładnego poprzez możliwość dodatkowych sit łatwo i szybko montowalnych, wyposażona w następujące sita klasyfikacyjne: 150 mm oczka okrągłe, 100 mm oczka okrągłe, 80 mm oczka okrągłe; • Pulpit sterowniczy, umożliwiający sterowanie z funkcją licznika przepracowanych godzin, wraz z pilotem zdalnego sterowania wyposażonym w wyłącznik awaryjny; • Urządzenie dostosowane do poruszania się po drogach publicznych, wykonane jako przyczepa ze sprzęgiem oczkowym D50 mm, wyposażona w ABS, dopuszczalna masa całkowita max. 30 Mg; Zestaw wskaźników zawierających co najmniej wskaźniki: stan paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczbę godzin przepracowanych dziennie prędkość obrotowa wału, wybranego programu pracy, informacje o błędach i usterkach; Napęd: Silnik wysokoprężny o mocy min. 250 KW, Spełniający normy czystości spalin EU Stage V lub równoważny; Wentylator chłodnicy z programowaniem czasowym zmiany kierunku obrotów; Bezpośredni dostęp do czyszczenia chłodnicy / układu chłodnic; Zespół napędowy zabudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych; Urządzenie wyposażone w system zabezpieczeń powodujący wyłączenie przy jego wysokim obciążeniu; Maszyna wyposażona w wyłączniki awaryjne w przy punktach niebezpiecznych;

System bezprzewodowego sterowania rozdrabniacza z poziomu kabiny ładowarki podającej materiał wsadowy, min. 16-kanalowy; Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi; Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe, powierzchnie zamknięte wykonane zabezpieczeniami antykorozyjnymi i powłokami malarskimi; System rozdrabniania: • Wał i cały system rozdrabniający wzmacniany o podwyższonej wytrzymałości materiału, długość wału min. 2 700 mm, średnica wału min. 600 mm, prędkość obrotowa regulowana płynnie w zakresie do 30 obr. /min; Wał wyposażony w system automatycznego rewesu – również podczas pracy pod obciążeniem; Wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż maszyny; Wyposażony w wymienne noże rozdrabniające mocowane do wału za pomocą elementów rozłącznych (za pomocą śrub, wykonane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości); Mocowanie narzędzi roboczych na wałach powinno umożliwiać ich szybką wymianę bez konieczności wchodzenia do komory rozdrabniającej; Liczba noży na jednym wale min. 50 sztuk; Przeniesienie napędu na wał za pomocą układu hydrostatycznego z przekładnią planetarną lub za pośrednictwem przekładni mechanicznej z zabezpieczeniem przeciążeniowym z płynną regulacją prędkości obrotowej, realizowana z panelu sterującego i pilota zdalnego sterowania; Przenośniki: Przenośnik napędzany za pomocą układu hydrostatycznego realizowany z panelu sterującego i pilota zdalnego sterowania; Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym: długość min. 3 000 mm i szerokość min. 1 000 mm; Możliwość włączenia rewesu taśmy w czasie pracy maszyny; Przenośnik tylny: długość min. 5 000 mm i szerokość min. 1 000 mm; Przenośnik wyładowczy wyposażony w separator nad taśmowy, neodymowy z napędem hydraulicznym realizowany z panelu sterującego i pilota zdalnego sterowania; Rodzaj taśmy podajnika z żebrami poprzecznymi do osi podajnika w celu łatwego transportu na pryzmę; Wyposażenie dodatkowe: Układ centralnego smarowania za pomocą pompy automatycznej na smar stały z metalową osłoną zbiornika oraz elektronicznym sterowaniem (informacja o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia – przerwana linia główna smarowania), osłony punktów smarownych; Wszystkie łożyska i elementy wymagające smarowania, smarowane poprzez układ centralnego smarowania; Zapasowy komplet wymiennych noży rozdrabniających o podwyższonej wytrzymałości wraz ze śrubami mocującymi; Stopa podporowa przy dyszlu; Metalowe osłony świateł przednich i tylnych; Monitoring (w języku polskim) ważnych parametrów pracy maszyny oraz kodów błędów silnika na fabrycznym wyświetlaczu; Zamykany korek wlewu paliwa; Odłącznik akumulatorów – zewnętrzny; Gaśnica, trójkąt odblaskowy; Skrzynka narzędziowa wyposażona w komplet niezbędnych narzędzi serwisowych;

Identyfikator procedury: 4b6a930a-abff-44cf-9e5b-601cd0fcfbf7

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: tak

Uzasadnienie procedury przyspieszonej: Mając na uwadze art. 138 ust. 4 Ustawy Pzp oraz, że całość składania ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

Zamawiający wyznacza termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 Ustawy Pzp.

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 42996100 Rozdrabniarki

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: „Dostawa rębaka do odpadów dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku”

Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego rębaka wolnoobrotowego dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku (zwany w dalszej części również „maszyną” lub „urządzeniem” lub „rozdrabniaczem”). Opis wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych. Wymagania ogólne: • Fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2025 roku; • Wymagana wydajność nominalna 45 t/h (tolerancja parametru $\pm 15\%$) przy rozdrobnieniu zgrubnym (zawartość frakcji poniżej 250 mm musi stanowić min. 80% materiału rozdrobnionego) odpadów zielonych (głównie gałęzie) do gęstości nasypowej średniej 600 kg/m³; Wymiary transportowe: - długość max. 9 120 mm - szerokość max. 2 550 mm - wysokość max. 3 360 mm Wyposażona w dwa wały rozdrabniające oraz co najmniej jeden grzebień rozdrabniający; Wysokość krawędzi zasypowej zbiornika max 3 500 mm; Szerokość załadunku min. 3 000 mm; Komora rozdrabniająca wyposażona w ścianki zwiększające jego objętość, rozkładane i składane hydrauliczne; Maszyna musi zapewnić możliwość rozdrobnienia zgrubnego oraz dokładnego poprzez możliwość dodatkowych sit łatwo i szybko montowalnych, wyposażona w następujące sita klasyfikacyjne: 150 mm oczka okrągłe, 100 mm oczka okrągłe, 80 mm oczka okrągłe; • Pulpit sterowniczy, umożliwiający sterowanie z funkcją licznika przepracowanych godzin, wraz z pilotem zdalnego sterowania wyposażonym w wyłącznik awaryjny; • Urządzenie dostosowane do poruszania się po drogach publicznych, wykonane jako przyczepa ze sprzęgiem oczkowym D50 mm, wyposażona w ABS, dopuszczalna masa całkowita max. 30 Mg; Zestaw wskaźników zawierających co najmniej wskaźniki: stan paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczbę godzin przepracowanych dziennie prędkość obrotowa wału, wybranego programu pracy, informacje o błędach i usterkach; Napęd: Silnik wysokoprężny o mocy min. 250 KW, Spełniający normy czystości spalin EU Stage V lub równoważny; Wentylator chłodnicy z programowaniem czasowym zmiany kierunku obrotów; Bezpośredni dostęp do czyszczenia chłodnicy / układu chłodnic; Zespół napędowy zabudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych; Urządzenie wyposażone w system zabezpieczeń powodujący wyłączenie przy jego wysokim obciążeniu; Maszyna wyposażona w wyłączniki awaryjne w przy punktach niebezpiecznych; System bezprzewodowego sterowania rozdrabniacza z poziomu kabiny ładowarki podającej materiał wsadowy, min. 16-kanalowy; Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez osoby postronne nieupoważnione do obsługi; Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe, powierzchnie zamknięte wykonane zabezpieczeniami antykorozyjnymi i powłokami malarskimi; System rozdrabniania: • Wał i cały system rozdrabniający wzmacniany o podwyższonej wytrzymałości materiału, długość wału min. 2 700 mm, średnica wału min. 600 mm, prędkość obrotowa regulowana płynnie w zakresie do 30 obr. /min; Wał wyposażony w system automatycznego rewersu – również podczas pracy pod obciążeniem; Wał oraz grzebień usytuowany wzdłuż maszyny; Wyposażony w wymienne noże rozdrabniające mocowane do wału za pomocą elementów rozłącznych (za pomocą śrub, wykonane z materiałów o podwyższonej wytrzymałości); Mocowanie narzędzi roboczych na wałach

powinno umożliwiać ich szybką wymianę bez konieczności wchodzenia do komory rozdrabniającej; Liczba noży na jednym wale min. 50 sztuk; Przeniesienie napędu na wał za pomocą układu hydrostatycznego z przekładnią planetarną lub za pośrednictwem przekładni mechanicznej z zabezpieczeniem przeciążeniowym z płynną regulacją prędkości obrotowej, realizowana z panelu sterującego i pilota zdalnego sterowania; Przenośniki: Przenośnik napędzany za pomocą układu hydrostatycznego realizowany z panelu sterującego i pilota zdalnego sterowania; Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym: długość min. 3 000 mm i szerokość min. 1 000 mm; Możliwość włączenia rewersu taśmy w czasie pracy maszyny; Przenośnik tylny: długość min. 5 000 mm i szerokość min. 1 000 mm; Przenośnik wyładowczy wyposażony w separator nad taśmowy, neodymowy z napędem hydraulicznym realizowany z panelu sterującego i pilota zdalnego sterowania; Rodzaj taśmy podajnika z żebrami poprzecznymi do osi podajnika w celu łatwego transportu na pryzmę; Wyposażenie dodatkowe: Układ centralnego smarowania za pomocą pompy automatycznej na smar stały z metalową osłoną zbiornika oraz elektronicznym sterowaniem (informacja o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia – przerwana linia główna smarowania), osłony punktów smarownych; Wszystkie łożyska i elementy wymagające smarowania, smarowane poprzez układ centralnego smarowania; Zapasowy komplet wymiennych noży rozdrabniających o podwyższonej wytrzymałości wraz ze śrubami mocującymi; Stopa podporowa przy dyszlu; Metalowe osłony świateł przednich i tylnych; Monitoring (w języku polskim) ważnych parametrów pracy maszyny oraz kodów błędów silnika na fabrycznym wyświetlaczu; Zamykany korek wlewu paliwa; Odłącznik akumulatorów – zewnętrzny; Gaśnica, trójkąt odblaskowy; Skrzynka narzędziowa wyposażona w komplet niezbędnych narzędzi serwisowych; Wewnętrzny identyfikator: ZP/1/06/2025/WOŚ

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 42996100 Rozdrabniarki

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 6 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena

Opis: „Cena” – 70 % Sposób oceny ofert: punktacja w kryterium cena zostanie przyznana według następującego wzoru; $Cena = (cena\ najni\ zsza\ brutto / cena\ badana\ brutto) \times 70\%, 1\% = 1\ pkt$

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 70

Kryterium:

Rodzaj: Koszt

Nazwa: Termin dostawy

Opis: Termin dostawy 20% „Termin dostawy” – 20 % Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za kryterium „termin dostawy” w skali: Do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy – 20 pkt. Do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy – 10 pkt. Do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – 0 pkt. Uwaga! Oferta Wykonawcy, który nie zaproponuje terminu dostawy lub termin dostawy będzie podany inny niż : do 4 miesięcy, do 5 miesięcy lub do 6 miesięcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje dostawę w terminie 6 miesięcy i przyzna w tym kryterium 0 pkt..

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Koszt

Nazwa: Okres gwarancji

Opis: „Okres gwarancji” – 10 % Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty za kryterium „okres gwarancji” w skali: 24 miesiące lub 2000 mth – 0 pkt. 36 miesiące lub 2000 mth – 10 pkt. Uwaga! Oferta Wykonawcy, który nie zaproponuje okresu gwarancji lub okres ten, będzie podany inny niż : [24 miesiące lub 2000 mth] lub [36 miesiące lub 2000 mth], Zamawiający przyjmie, że Wykonawca deklaruje okres gwarancji 24 miesiące lub 2000 mth i przyzna w tym kryterium 0 pkt..

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość procentowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1131815>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1131815>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Termin składania ofert: 11/08/2025 10:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku
Numer rejestracyjny: 8160001975
Departament: SEKRETARIAT
Adres pocztowy: Żwirki i Wigury 3
Miejscowość: Leżajsk
Kod pocztowy: 37-300
Podpodział krajowy (NUTS): Tarnobrzeski (PL824)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: SEKRETARIAT
E-mail: sekretariat@mzklezajsk.pl
Telefon: 172420858
Adres strony internetowej: <https://mzklezajsk.pl/>
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/mzklezajsk>
Role tej organizacji:
Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Departament: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekretariat Biura Odwołań
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: (22) 458 78 01
Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwołanie-do-krajowej-izby-odwoławczej/UZP>
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union
Numer rejestracyjny: PUBL
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2417
Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)
Kraj: Luksemburg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 418c85fd-0100-4c03-871d-fd66920ec260 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 11/07/2025 08:21:19 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 458939-2025

Numer wydania Dz.U. S: 132/2025

Data publikacji: 14/07/2025