

696646-2026 - Procedura konkurencyjna

Polska – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne – Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED

OJ S 196/2026 09/10/2026

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

E-mail: pawel.kamionka@nowyteatr.org

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Organizacja wypoczynku, kultura i religia

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED

Opis: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1.

Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 1000 W. 4) Strumień świetlny oprawy ≥ 50000 lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System gobo minimum: dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 55^\circ$. 10)

Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2.

Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 580 W. 3) Strumień świetlny oprawy ≥ 28000 lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 120 mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej (CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System Gobo: minimum 2 tarcze gobo po ≥ 7 gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat ≥ 4 -ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $6^\circ - 51^\circ$. 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz.

Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy ≥ 300 W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture output) ≥ 18500 lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 119 mm 5) Kolor: system mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 45^\circ$ 8) Efekty: iris oraz pryzmat 5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 53^\circ$ 10) Sterowanie: DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop (shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe (pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $4^\circ - 50^\circ$ 9) Sterowanie: obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.

Identyfikator procedury: 12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe, 31527260 Systemy oświetleniowe

2.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Madalińskiego 10/16

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-513

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego, fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego / ruchomych głowic LED. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ

Opis: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1.

Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 1000 W. 4) Strumień świetlny oprawy ≥ 50000 lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System gobo minimum: dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 55^\circ$. 10)

Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2.

Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy ≥ 580 W. 3) Strumień świetlny oprawy ≥ 28000 lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 120 mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej (CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 60^\circ$. 7) System Gobo: minimum 2 tarcze gobo po ≥ 7 gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat ≥ 4 -ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $6^\circ - 51^\circ$. 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz.

Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy ≥ 300 W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture

output) ≥ 18500 lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej ≥ 119 mm 5) Kolor: system mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu $\geq \pm 45^\circ$ 8) Efekty: iris oraz pryzmat 5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $7^\circ - 53^\circ$ 10) Sterowanie: DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop (shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe (pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min. $4^\circ - 50^\circ$ 9) Sterowanie: obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni. Wewnętrzny identyfikator: ZP/PN/01/09/2026

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 31500000 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe, 31527260 Systemy oświetleniowe

5.1.2. Miejsce realizacji

Adres pocztowy: ul. Madalińskiego 10/16

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-513

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 60 Dni

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Dozwolone

Termin składania ofert: 17/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

Numer rejestracyjny: NIP: 5213468244

Numer rejestracyjny: REGON: 141245324

Adres pocztowy: ul. Madalińskiego 10/16

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-513

Podział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: pawel.kamionka@nowyteatr.org

Telefon: (22) 849 35 53

Adres strony internetowej: www.nowyteatr.org

Role tej organizacji:

Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 010828091

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: (22) 458 7801

Adres strony internetowej: www.gov.pl/web/uzp

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 935fbb8d-89af-4286-a7e5-f16639ffa90c - 02

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 07/10/2026 16:28:09 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 696646-2026

Numer wydania Dz.U. S: 196/2026

Data publikacji: 09/10/2026