

92348-2025 - Procedura konkurencyjna

Polska – Pojazdy specjalne – Zakup wozów asenizacyjnych na potrzeby Gminy Cyców

OJ S 29/2025 11/02/2025

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Dostawy

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Gmina Cyców

E-mail: e.dunska@ugcycow.pl

Status prawny nabywcy: Instytucja lokalna

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Zakup wozów asenizacyjnych na potrzeby Gminy Cyców

Opis: Parametry techniczne pojazdu do opróżniania zbiorników sanitarnych: I.Podwozie - podwozie 2025, 4x2, -kabina dzienna 2 osobowa, -zawieszenie mechaniczne przód/ pneumatyczne tyłu, -rozstaw osi max 3950mm, -silnik diesel o mocy min. 280 KM i max. 320KM, -max. Moment obrotowy min. 1400Nm, -pojemność do 10000ccm, -zderzak w wersji budowlanej, stalowy, -skrzynia min. 12 biegowa, -system automatycznej zmiany biegów z możliwością manualnej zmiany biegów, -wydech spalin do góry -przystawka mocy zasilana od silnika jak również od skrzyni biegów -zbiornik paliwa min. 250l -rama pojazdu o grubości min. 8 mm -opony min. 315/70 R22.5 -instalacja elektryczna fabryczna do oświetlenia pług -osłony przednich reflektorów -światła dalekosiężne poniżej przedniej szyby, -tylna belka z zaczepem do wyciągania pojazdu, -kabina niebieska, -wysokość kabiny kierowcy min 1800mm z przestrzenią za siedzeniami min. 250mm II.Zabudowa komunalna: -zabudowa asenizacyjna fabrycznie nowa, -zbiornik wykonany z blachy stalowej, konstrukcyjnej, kotłowej o grubości 6mm, -objętość geometryczna zbiornika 10.000 litrów, -rama pomocnicza z ceownika hutniczego C140, -beczka osadzona z przodu na łożu, z tyłu na sworzniach, pochylona w kierunku tyłu pojazdu o ok 5% -otwarte wanny na węże ssące i wyposażone po prawej i lewej stronie beczki, -na dennicy wieszaki do transportu węża ssącego -pompa ssąca o wydajności min. 880m3/h do pracy ciągłej, chłodzona powietrzem, -potrójne zabezpieczenia kompresora przed zalaniem, -napęd pompy hydrauliczny, -wytwarzana próżnia do 95%, -przyłącze ssania w dennicy tylnej DN 110 z zasuwą sterowaną ręcznie, -przyłącze ssania z boku po prawej stronie pojazdu DN 110 z zasuwą sterowaną ręcznie i osłoną zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem elementów konstrukcyjnych pojazdu -skrzynka narzędziowa do transportu elementów eksploatacyjnych (rękawice, klucz, wiadro itp.) -wyskalowany wziernik napełnienia z boku zbiornika, -dennica tylna otwierana hydraulicznie, ręcznie ryglowana, -zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy 0,5 bar -zawór bezpieczeństwa podciśnieniowy 0,8bar -odolejacz -wąż ssący DN 110 z końcówkami strażackimi – 10 metrów, -lampa robocza LED montowana z tyłu zabudowy, -belka świetlna na dachu kabiny, -zabudowa malowana poliuretanową farbą nawierzchniową RAL 7042 -haki do otwierania pokryw – 2 szt -przygotowanie do montażu pług wraz z regulowanym hydraulicznie pługiem strzałkowym -dokumentacja do rejestracji – badanie jednostkowe Parametry techniczne pojazdu do opróżniania zbiorników sanitarnych z dodatkową funkcją czyszczenia kanalizacji: I.Podwozie -podwozie 2025, 4x2, -kabina dzienna

2 osobowa, -zawieszenie mechaniczne przód/ pneumatyczne tyłu, -rozstaw osi max 3950mm, - silnik diesel o mocy min. 280 KM i max. 320KM, -max. Moment obrotowy min. 1400Nm, - pojemność do 10000ccm, -zderzak w wersji budowlanej, stalowy, -skrzynia min. 12 biegowa, - system automatycznej zmiany biegów z możliwością manualnej zmiany biegów, -wydech spalin do góry -przystawka mocy zasilana od silnika jak również od skrzyni biegów -zbiornik paliwa min. 250l -rama pojazdu o grubości min. 8 mm -opony min. 315/70 R22.5 -instalacja elektryczna fabryczna do oświetlenia pługa -osłony przednich reflektorów -światła dalekosiężne poniżej przedniej szyby, -tylna belka z zaczepem do wyciągania pojazdu, - kabina niebieska, -wysokość kabiny kierowcy min 1800mm z przestrzenią za siedzeniami min. 250mm II.Zabudowa komunalna: -zabudowa asenizacyjna fabrycznie nowa przeznaczona do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania odpadów, -zbiornik i dennice wykonane z blachy stalowej, o grubości 6mm, -objętość zbiornika 10.000 litrów ze stałą przegrodą wewnętrzną oddzielającą część wodną od części na osad -pojemność zbiornika osadu: 8000l + pojemność zbiornika wody czystej: 2000l, -zbiornik wzmocniony zewnętrznymi stalowymi pierścieniami, -falochron wewnątrz zbiornika – co najmniej 1 szt., -pompa wodna o wydajności min. 100l/min/130bar, -hydrauliczny napęd pompy wodnej umożliwiający wspólną pracę z kompresorem, -część wodna wyposażona we właz rewizyjny, -króciec do tankowania wody czystej z przyłączem strażackim, -odpowietrznik w części wodnej, -możliwość regulacji ciśnienia pompy wodnej, -wskaźnik ciśnienia roboczego pompy wodnej, -dwustopniowe zabezpieczenie pompy wody, -wskaźnik poziomu wody, -filtr wody, -zawór w części wody czystej umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika, -hydraulicznie napędzana zwijarka na wąż ciśnieniowy 1/2" i długości min. 60 metrów przytwierdzony do ramy podwozia z tyłu po prawej stronie, -głowice do ciśnieniowego mycia: min 2 szt.: przebijająca i płuczająca, -lanca do ciśnieniowego mycia, -wyskalowany wskaźnik poziomu ścieków zamontowany po lewej stronie, -pompa ssąca o wydajności min. 880m³/h do pracy ciągłej, chłodzona powietrzem, -pompa próżniowa napędzana hydraulicznie, -wbudowany w pompę próżniową zawór 4-drogowy manualny, -dennica tylna otwierana hydraulicznie, ręcznie ryglowana, -zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy 0,5 bar, -zawór bezpieczeństwa podciśnieniowy 0,8 bara, -potrójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem, -odolejacz, -boczne koryta na węże ze stali nierdzewnej, -króciec ssawno – spustowy umiejscowiony w tylnej dennicy, zakończony szybkozłączem strażackim, - rzyłaczce ssania z boku po prawej stronie pojazdu DN 110 z zasuwą sterowaną ręcznie i osłoną zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem elementów konstrukcyjnych pojazdu -skrzynka narzędziowa do transportu elementów eksploatacyjnych (rękawice, klucz, wiadro itp.) -wąż ssący z końcówkami strażackimi–2 szt. (7metrów i 10 metrów) -boczne bariery antynajzdowe, -lampa robocza LED z tyłu zabudowy–1 sztuka, - lampa ostrzegawcza kogut LED–1 sztuka, -przygotowanie do montażu pługa, -zabudowa malowana farbą poliuretanową nawierzchniową RAL 7042, -komplet dokumentacji umożliwiający rejestrację jako samochód specjalny, -samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy

Identyfikator procedury: 598b2bd3-fd0d-481c-b336-0d916ba2c78a

Wewnętrzny identyfikator: Or.271.1.2025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34114000 Pojazdy specjalne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34144500 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków, 34144410 Szambiaraki

2.1.2. Miejsce realizacji

Miejscowość: Cyców

Kod pocztowy: 21-070

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: art 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

Korupcja: art 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Nadużycia: art 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: art 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne: art 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązku płatności podatków: art 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507) oraz art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833 /2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dz. urz. UE nr L 111/1 z 8.04.2022r.)

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: art 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: art 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: art 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: art 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Udział w organizacji przestępczej: art 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Zakup wozów asenizacyjnych na potrzeby Gminy Cyców.

Opis: Parametry techniczne pojazdu do opróżniania zbiorników sanitarnych: I.Podwozie - podwozie 2025, 4x2, -kabina dzienna 2 osobowa, -zawieszenie mechaniczne przód/ pneumatyczne tyłu, -rozstaw osi max 3950mm, -silnik diesel o mocy min. 280 KM i max. 320KM, -max. Moment obrotowy min. 1400Nm, -pojemność do 10000ccm, -zderzak w wersji budowlanej, stalowy, -skrzynia min. 12 biegowa, -system automatycznej zmiany biegów z możliwością manualnej zmiany biegów, -wydech spalin do góry -przystawka mocy zasilana od silnika jak również od skrzyni biegów -zbiornik paliwa min. 250l -rama pojazdu o grubości min. 8 mm -opony min. 315/70 R22.5 -instalacja elektryczna fabryczna do oświetlenia pług -osłony przednich reflektorów -światła dalekosiężne poniżej przedniej szyby, -tylna belka z zaczepem do wyciągania pojazdu, -kabina niebieska, -wysokość kabiny kierowcy min 1800mm z przestrzenią za siedzeniami min. 250mm II.Zabudowa komunalna: -zabudowa asenizacyjna

fabrycznie nowa, -zbiornik wykonany z blachy stalowej, konstrukcyjnej, kotłowej o grubości 6mm, -objętość geometryczna zbiornika 10.000 litrów, -rama pomocnicza z ceownika hutniczego C140, -beczka osadzona z przodu na łożu, z tyłu na sworzniach, pochylona w kierunku tyłu pojazdu o ok 5% -otwarte wanny na węże ssące i wyposażone po prawej i lewej stronie beczki, -na dennicy wieszaki do transportu węża ssącego -pompa ssąca o wydajności min. 880m³/h do pracy ciągłej, chłodzona powietrzem, -potrójne zabezpieczenia kompresora przed zalaniem, -napęd pompy hydrauliczny, -wytwarzana próżnia do 95%, -przyłącze ssania w dennicy tylnej DN 110 z zasuwą sterowaną ręcznie, -przyłącze ssania z boku po prawej stronie pojazdu DN 110 z zasuwą sterowaną ręcznie i osłoną zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem elementów konstrukcyjnych pojazdu -skrzynka narzędziowa do transportu elementów eksploatacyjnych (rękawice, klucz, wiadro itp.) -wyskalowany wziernik napełnienia z boku zbiornika, -dennica tylna otwierana hydraulicznie, ręcznie ryglowana, -zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy 0,5 bar -zawór bezpieczeństwa podciśnieniowy 0,8bar -odolejacz -wąż ssący DN 110 z końcówkami strażackimi – 10 metrów, -lampa robocza LED montowana z tyłu zabudowy, -belka świetlna na dachu kabiny, -zabudowa malowana poliuretanową farbą nawierzchniową RAL 7042 -haki do otwierania pokryw – 2 szt -przygotowanie do montażu pługa wraz z regulowanym hydraulicznie pługiem strzałkowym -dokumentacja do rejestracji – badanie jednostkowe Parametry techniczne pojazdu do opróżniania zbiorników sanitarnych z dodatkową funkcją czyszczenia kanalizacji: I.Podwozie -podwozie 2025, 4x2, -kabina dzienna 2 osobowa, -zawieszenie mechaniczne przód/ pneumatyczne tyłu, -rozstaw osi max 3950mm, -silnik diesel o mocy min. 280 KM i max. 320KM, -max. Moment obrotowy min. 1400Nm, -pojemność do 10000ccm, -zderzak w wersji budowlanej, stalowy, -skrzynia min. 12 biegowa, -system automatycznej zmiany biegów z możliwością manualnej zmiany biegów, -wydech spalin do góry -przystawka mocy zasilana od silnika jak również od skrzyni biegów -zbiornik paliwa min. 250l -rama pojazdu o grubości min. 8 mm -opony min. 315/70 R22.5 -instalacja elektryczna fabryczna do oświetlenia pługa -osłony przednich reflektorów -światła dalekosiężne poniżej przedniej szyby, -tylna belka z zaczepem do wyciągania pojazdu, -kabina niebieska, -wysokość kabiny kierowcy min 1800mm z przestrzenią za siedzeniami min. 250mm II.Zabudowa komunalna: -zabudowa asenizacyjna fabrycznie nowa przeznaczona do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz odsysania odpadów, -zbiornik i dennice wykonane z blachy stalowej, o grubości 6mm, -objętość zbiornika 10.000 litrów ze stałą przegrodą wewnętrzną oddzielającą część wodną od części na osad -pojemność zbiornika osadu: 8000l + pojemność zbiornika wody czystej: 2000l, -zbiornik wzmocniony zewnętrznymi stalowymi pierścieniami, -falachron wewnątrz zbiornika – co najmniej 1 szt., -pompa wodna o wydajności min. 100l/min/130bar, -hydrauliczny napęd pompy wodnej umożliwiający wspólną pracę z kompresorem, -część wodna wyposażona we włącznik rewizyjny, -króciec do tankowania wody czystej z przyłączem strażackim, -odpowietrznik w części wodnej, -możliwość regulacji ciśnienia pompy wodnej, -wskaźnik ciśnienia roboczego pompy wodnej, -dwustopniowe zabezpieczenie pompy wody, -wskaźnik poziomu wody, -filtr wody, -zawór w części wody czystej umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika, -hydraulicznie napędzana zwijarka na wąż ciśnieniowy 1/2" i długości min. 60 metrów przytwierdzony do ramy podwozia z tyłu po prawej stronie, -głowice do ciśnieniowego mycia: min 2 szt.: przebijająca i płucząca, -lanca do ciśnieniowego mycia, -wyskalowany wskaźnik poziomu ścieków zamontowany po lewej stronie, -pompa ssąca o wydajności min. 880m³/h do pracy ciągłej, chłodzona powietrzem, -pompa próżniowa napędzana hydraulicznie, -wbudowany w pompę próżniową zawór 4-drogowy manualny, -dennica tylna otwierana hydraulicznie, ręcznie ryglowana, -zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy 0,5 bar, -zawór bezpieczeństwa podciśnieniowy 0,8 bara, -potrójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem, -odolejacz, -boczne koryta na węże ze stali nierdzewnej, -króciec ssawno – spustowy umiejscowiony w tylnej dennicy, zakończony szybkozłączem strażackim, -rzułacz ssania z boku po prawej stronie pojazdu DN 110 z

zasuwą sterowaną ręcznie i osłoną zabezpieczającą przed zanieczyszczeniem elementów konstrukcyjnych pojazdu -skrzynka narzędziowa do transportu elementów eksploatacyjnych (rękawice, klucz, wiadro itp.) -wąż ssący z końcówkami strażackimi–2 szt. (7 metrów i 10 metrów) -boczne bariery antynajazdowe, -lampa robocza LED z tyłu zabudowy–1 sztuka, -lampa ostrzegawcza kogut LED–1 sztuka, -przygotowanie do montażu pług, -zabudowa malowana farbą poliuretanową nawierzchniową RAL 7042, -komplet dokumentacji umożliwiający rejestrację jako samochód specjalny, -samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy
Wewnętrzny identyfikator: Or.271.1.2025

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Dostawy

Główna klasyfikacja (cpv): 34114000 Pojazdy specjalne

Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 34144500 Pojazdy do transportu odpadów i ścieków, 34144410 Szambiaraki

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 5 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena

Opis: 14.3. Cena (C) - waga 60 pkt Punkty za kryterium „Cena - C” zostaną obliczone według wzoru: $C = C_n / C_b \times 60$ pkt gdzie C_n – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nieodrzuconych, C_b – cena oferty ocenianej brutto. • W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. • Podstawą przyznania punktów w kryterium Cena będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. • Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Okres gwarancji

Opis: Punkty za kryterium „Okres gwarancji” – maksymalnie 40 pkt – zostaną przyznane w następujący sposób: - 24 miesiące - 0 pkt - 36 miesiące - 20 pkt - 84 miesiące - 40 pkt

Minimalny okres gwarancji jakości – 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy pzp. Oferta może otrzymać maksymalnie 40pkt (1% = 1pkt) w zakresie kryterium „Okres gwarancji”. Gdzie: G - ilość punktów za kryterium Okres gwarancji,

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://ugcycow.ezamawiajacy.pl>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://ugcycow.ezamawiajacy.pl>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Dozwolone

Opis gwarancji finansowej: 10.1. Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00 /100). 10.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach; 10.2.1. pieniądzu; 10.2.2. gwarancjach bankowych; 10.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych; 10.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 299 z późn. zm.). 10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 04 8191 0003 2001 0009 4621 0001, tytułem: „Wadium – Zakup wozów asenizacyjnych na potrzeby Gminy Cyców” Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dane przelewu powinny identyfikować ofertę, którą zabezpiecza wniesione wadium. 10.4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, wadium należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej przez platformę <https://ugcycow.ezamawiajacy.pl> Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu w oddzielnym pliku (paczce). 10.5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: 10.5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Pzp; 10.5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż do dnia upływu terminu związania ofertą określony w specyfikacji warunków zamówienia. 10.6. Wadium wniesione w formie poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z ustawą Pzp, a w szczególności: 10.6.1. poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 Pzp; 10.6.2. poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż do dnia upływu terminu związania ofertą określony w specyfikacji warunków zamówienia. 10.7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia sporządzonych w języku obcym, dokument gwarancyjny powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 10.8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione dla: Gmina Cyców, 21-070 Cyców ul. Chełmska 42.

Termin składania ofert: 24/02/2025 08:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 24/02/2025 08:15:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: nie

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki**Umowa ramowa:**

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 17.3. Odwołanie przysługuje na: 17.3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 17.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 17.4. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie wniesione w postaci elektronicznej, wymaga opatrzenia podpisem zaufanym. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a odwołanie w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej „Izbą”. 17.6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 17.7. Odwołanie wnosi się w terminie: 17.7.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 17.7.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 18.7.1. 17.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 17.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 18.7. i 18.8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 17.10. Skarga do sądu. 17.10.1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 17.10.2. Skargę wnosi się do Sądu

Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 17.10.3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 17.10.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany. 17.10.5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 17.11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Gmina Cyców
Numer rejestracyjny: 5050020214
Adres pocztowy: ul. Chełmska 42
Miejscowość: Cyców
Kod pocztowy: 21-070
Podpodział krajowy (NUTS): Lubelski (PL814)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Gmina Cyców
E-mail: e.dunska@ugcycow.pl
Telefon: 825677003
Adres strony internetowej: <https://www.ugcycow.pl/>
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://ugcycow.ezamawiajacy.pl/>
Profil nabywcy: <https://ugcycow.ezamawiajacy.pl/>
Role tej organizacji:
Nabywca

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: 5262239325
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Sekretariat
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48224587801
Faks: +48224587800
Adres strony internetowej: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana

:

86377-2025

Główny powód zmiany

:

Aktualizacja informacji

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 2ab0b59a-fc6d-416b-a911-6f908a43610e - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 10/02/2025 09:47:51 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 92348-2025

Numer wydania Dz.U. S: 29/2025

Data publikacji: 11/02/2025