

## 696646-2026 - Konkurrensumsättning

**Polen – Belysningsarmatur och elektriska lampor – Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED**

**OJ S 196/2026 09/10/2026**

**Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem**

**Varor**

### 1. Upphandlare

---

#### 1.1. Upphandlare

Officiellt namn: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

E-postadress: [pawel.kamionka@nowyteatr.org](mailto:pawel.kamionka@nowyteatr.org)

Köparens rättsliga status: Lokal myndighet

Den upphandlande myndighetens verksamhet: Fritidsverksamhet, kultur och religion

### 2. Förfarande

---

#### 2.1. Förfarande

Titel: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu oświetlenia scenicznego / ruchome głowice LED

Beskrivning: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1.

Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy  $\geq 1000$  W. 4) Strumień świetlny oprawy  $\geq 50000$  lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu  $\geq \pm 60^\circ$ . 7) System gobo minimum: dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min.  $7^\circ - 55^\circ$ . 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2.

Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy  $\geq 580$  W. 3) Strumień świetlny oprawy  $\geq 28000$  lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki frontowej  $\geq 120$  mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej (CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu  $\geq \pm 60^\circ$ . 7) System Gobo: minimum 2 tarcze gobo po  $\geq 7$  gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat  $\geq 4$ -ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min.  $6^\circ - 51^\circ$ . 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz.

Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy  $\geq 300$  W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture output)  $\geq 18500$  lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej  $\geq 119$  mm 5) Kolor: system mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu  $\geq \pm 45^\circ$  8) Efekty: iris oraz pryzmat 5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min.  $7^\circ - 53^\circ$  10) Sterowanie: DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop (shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe (pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min.  $4^\circ - 50^\circ$  9) Sterowanie: obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.

Förfarandets identifierare: 12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c

Typ av förfarande: Öppet

Förfarandet är påskyndat: nej

### 2.1.1. Föremålet för upphandlingen

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 31500000 Belysningsarmatur och elektriska lampor

Ytterligare klassificering (cpv): 31520000 Lampor och belysningsarmatur, 31527260

Belysningsssystem

### 2.1.2. Leveransplats

Postadress: ul. Madalińskiego 10/16

Ort: Warszawa

Postnummer: 02-513

Del av land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

#### 2.1.4. Allmänna upplysningar

##### Rättslig grund:

Direktiv 2014/24/EU

#### 2.1.6. Uteslutningsgrunder

Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument

## 5. Del (anbudsområde)

---

### 5.1. Del (anbudsområde): LOT-0001

Titel: Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnego, fabrycznie nowego oświetlenia scenicznego / ruchomych głowic LED. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ  
Beskrivning: OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ Wymagania ogólne oferowanych urządzeń: 1.

Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać certyfikat CE. 2. Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. 3. Punkt serwisowy urządzeń musi być na terenie Polski. Wykonawca musi w ramach oferty przedstawić adres punktu serwisowego. RUCHOME GŁOWICE LED 1. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED dużej mocy - 7 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia – ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Stopień ochrony minimum IP65. 3) Źródło światła białe LED o mocy  $\geq 1000$  W. 4) Strumień świetlny oprawy  $\geq 50000$  lm (output). 5) System mieszania barw: CMY + płynna korekcja CTO. 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu  $\geq \pm 60^\circ$ . 7) System gobo minimum: dwie obrotowe tarcze gobo, indeksowane i wymienne. 8) Efekty: tarcza animacji, pryzmat, iris, minimum 2 filtry Frost 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min.  $7^\circ - 55^\circ$ . 10)

Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net, sACN, bezprzewodowy DMX512. Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1. Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 2.

Fabrycznie demontowalne uchwyty transportowe do ramienia urządzenia. 3. Tryb niskiego zużycia energii: możliwość ograniczenia mocy źródła LED. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1. uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2. linka zabezpieczająca; 3. okablowanie sygnałowe i prądowe; 4. skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 2. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED średniej mocy – 15 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania. 2) Źródło światła białe LED o mocy  $\geq 580$  W. 3) Strumień świetlny oprawy  $\geq 28000$  lm (fixture output). 4) Optyka: średnica soczewki frontowej  $\geq 120$  mm. 5) Kolor: mieszanie barw CMY oraz regulacja temperatury barwowej (CTO/CTC). 6) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu  $\geq \pm 60^\circ$ . 7) System Gobo: minimum 2 tarcze gobo po  $\geq 7$  gobo + otwarte. 8) Efekty: przynajmniej pryzmat  $\geq 4$ -ścienny, iris + minimum 1 frost. 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min.  $6^\circ - 51^\circ$ . 10) Sterowanie: DMX512, RDM, Art-Net oraz sACN (Ethernet). Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Stopień ochrony IP65 lub lepszy. 2) Zintegrowana mechaniczna osłona toru optycznego. 3) Praca z kamerą: Regulowane PWM obejmujące wartość 15000 Hz.

Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); jedna skrzynia na jedno urządzenie. 3. Ruchoma głowica profilowa (ruchoma głowa) LED małej mocy – 16 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica profilowa z systemem kadrowania 2) Źródło światła: białe LED o mocy  $\geq 300$  W 3) Strumień świetlny oprawy (fixture

output)  $\geq 18500$  lm 4) Optyka: średnica soczewki frontowej  $\geq 119$  mm 5) Kolor: system mieszania barw CMY 6) Tarcza kolorów: dodatkowa tarcza kolorów min. 7 kolorów + otwarte 7) System kadrowania: 4 niezależne noże z rotacją modułu  $\geq \pm 45^\circ$  8) Efekty: iris oraz pryzmat 5#ścienny obrotowy 9) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min.  $7^\circ - 53^\circ$  10) Sterowanie: DMX512 oraz obsługa RDM; wbudowany odbiornik bezprzewodowy CRMX Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Praca z kamerą: regulowane PWM obejmujące co najmniej 65000 Hz. 2) Sieć / instalacja: funkcja przepuszczania danych (failsafe Ethernet data pass#through) w przypadku utraty zasilania oprawy. 3) Konfiguracja: komunikacja NFC do szybkiej konfiguracji urządzenia. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 4) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni. 4. Ruchoma głowica typu wash / beam (ruchoma głowa) LED – 21 szt. Parametry obowiązkowe (parametry, które urządzenie musi spełniać): 1) Typ urządzenia: ruchoma głowica typu Wash/Beam z możliwością pracy jako wash i beam. 2) Źródło światła: wielopunktowe LED RGBW (mieszanie RGBW). 3) Źródło światła: łączna liczba emiterów RGBW w oprawie: minimum 19. 4) Biel / CCT: Regulacja temperatury barwowej bieli (CCT) w zakresie co najmniej 2700 – 8000 K. 5) Stopień ochrony: IP65 lub lepszy. 6) Stroboskop (shutter) o zakresie co najmniej 0 – 20 Hz 7) Efekty: możliwość indywidualnego sterowania emiterami RGBW (pixel control) oraz wbudowane, predefiniowane efekty/makra pikselowe (pixel effects/macros) 8) Zoom: zmotoryzowany zoom w zakresie min.  $4^\circ - 50^\circ$  9) Sterowanie: obsługa DMX512 oraz co najmniej jednego protokołu sieciowego (np. sACN lub Kling-Net) Parametry dodatkowe (dodatkowo punktowane): 1) Pierścień efektowy: dodatkowy, zewnętrzny pierścień efektowy RGB zawierający minimum 144 diody LED RGB. 2) Pixel mapping: możliwość mapowania strefowego pierścienia efektowego: minimum 12 niezależnych stref mapowania. 3) Tryb dual: możliwość rozdzielenia sterowania ruchem i efektami pikselowymi w dwóch warstwach / osobnych profilach sterowania. Obowiązkowe wyposażenie urządzenia: 1) uchwyty mocujące typu Quick Trigger; 2) linka zabezpieczająca; 3) okablowanie sygnałowe i prądowe; 5) skrzynie transportowe z kółkami (kejsy transportowe); maksymalnie 2 urządzenia w jednej skrzyni.  
Intern identifierare: ZP/PN/01/09/2026

#### **5.1.1. Föremålet för upphandlingen**

Kontraktets art: Varor

Huvudklassificering (cpv): 31500000 Belysningsarmatur och elektriska lampor

Ytterligare klassificering (cpv): 31520000 Lampor och belysningsarmatur, 31527260

Belysningsystem

#### **5.1.2. Leveransplats**

Postadress: ul. Madalińskiego 10/16

Ort: Warszawa

Postnummer: 02-513

Del av land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Land: Polen

#### **5.1.3. Uppskattad löptid**

Varaktighet: 60 Dagar

#### **5.1.6. Allmänna upplysningar**

**Reserverad upphandling:**

Deltagande är inte reserverat.

Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel

Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA  
: nej

#### **5.1.9. Urvalskriterier**

Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument

#### **5.1.11. Upphandlingsdokument**

Adress till upphandlingsdokumenten: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c>

#### **5.1.12. Upphandlingsvillkor**

##### **Villkor för inlämning:**

Elektronisk inlämning: Krävs

Adress för inlämning: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12a7395e-4346-4734-9f66-7894700d661c>

De språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningarna: polska

Elektronisk katalog: Tillåten

Tidsfrist för mottagande av anbud: 17/11/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Centraleuropeisk tid / västeuropeisk sommartid

Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 90 Dagar

##### **Kontraktsvillkor:**

Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej

Elektronisk fakturering: Tillåten

Elektronisk beställning kommer att användas: ja

Elektronisk betalning kommer att användas: ja

#### **5.1.15. Metoder**

##### **Ramavtal:**

Upphandlingen avser inte ett ramavtal

##### **Information om det dynamiska inköpssystemet:**

Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem

#### **5.1.16. Kompletterande information, medling och prövning**

Prövningsorganisation: Krajowa Izba Odwoławcza

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: Krajowa Izba Odwoławcza

## **8. Organisationer**

---

### **8.1. ORG-0001**

Officiellt namn: Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

Registreringsnummer: NIP: 5213468244

Registreringsnummer: REGON: 141245324

Postadress: ul. Madalińskiego 10/16

Ort: Warszawa

Postnummer: 02-513

Del av land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Land: Polen

E-postadress: [pawel.kamionka@nowyteatr.org](mailto:pawel.kamionka@nowyteatr.org)

Tfn: (22) 849 35 53

Webbadress: [www.nowyteatr.org](http://www.nowyteatr.org)

##### **Den här organisationens roller:**

Upphandlare

### 8.1. **ORG-0002**

Officiellt namn: Krajowa Izba Odwoławcza  
Registreringsnummer: 010828091  
Postadress: ul. Postępu 17a  
Ort: Warszawa  
Postnummer: 02-676  
Del av land (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)  
Land: Polen  
E-postadress: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Tfn: (22) 458 7801  
Webbadress: [www.gov.pl/web/uzp](http://www.gov.pl/web/uzp)

#### **Den här organisationens roller:**

Prövningsorganisation

Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden

## **Information om meddelandet**

---

Identifierare/version för meddelandet: 935fbb8d-89af-4286-a7e5-f16639ffa90c - 02

Formulärtyp: Konkurrensutsättning

Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem

Meddelandets undertyp: 16

Avsändningsdatum för meddelandet: 07/10/2026 16:28:09 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid

Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: polska

Meddelandets publiceringsnummer: 696646-2026

EUT S-nummer: 196/2026

Publiceringsdatum: 09/10/2026